

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr5464-ei2-p-135888.html>

Rejestrator IP Dahua NVR5464-EI2



Numer katalogowy	61614
Kod producenta	NVR5464-EI2
Kod EAN	6937552405226

Opis produktu

Rejestrator IP Dahua NVR5464-EI2

Model: NVR5464-EI2

Najważniejsze cechy

- **64-kanalowy 1.5U 4HDDs rejestrator sieciowy WizSense**
- Obsługuje formaty dekodowania Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 oraz MJPEG.
- Maks. możliwości dekodowania: 40 × 1080p@30 fps lub 10 × 8MP@30 fps.
- Maks. przepustowość: 448/448/448 Mbps (wejście/nagrywanie/wyjście).
- Obsługuje kamery IP o rozdzielczości do 32 MP.
- Obsługuje wyjście HDMI 8K.
- Obsługuje N+M cluster, iSCSI.
- AI w rejestratorze obsługuje 4-kanalową detekcję i rozpoznawanie twarzy, do 20 baz danych twarzy i 30 000 obrazów twarzy; 4-kanalowe metadane wideo; 8-kanalową ochronę obwodową; 16-kanalowe SMD Plus; 4-kanalowe AcuPick.
- AI w kamerze obsługuje detekcję i rozpoznawanie twarzy, ochronę obwodową, SMD, metadane, AcuPick, ANPR, analizę stereo, mapę cieplną, zliczanie osób, detekcję ŚOI, inteligentną detekcję obiektów oraz inteligentną detekcję dźwięku.
- Obsługuje EPTZ oraz uzbrajanie i rozbrajanie jednym kliknięciem.

Specyfikacja techniczna

System
Główny procesor

System operacyjny

Interfejs obsługi

AI
AI w rejestratorze

AI w kamerze

Wydajność AcuPick rejestratora (1080P)

Wydajność AcuPick kamery (1080P)

Ochrona obwodowa
Wydajność rejestratora

Wydajność kamery

Detekcja twarzy
Atrybuty twarzy

Wydajność rejestratora

Wydajność kamery

Rozpoznawanie twarzy
Pojemność bazy twarzy

Wydajność rejestratora

Wydajność kamery

SMD
SMD Plus rejestratora

SMD kamery

Metadane wideo
Wydajność rejestratora

Wydajność kamery

Atrybuty osób

Atrybuty pojazdów silnikowych

Atrybuty pojazdów nie-silnikowych

Porównanie tablic rejestracyjnych
ANPR kamery

Pojemność bazy tablic

Audio i wideo
Kanały dostępu

Przepustowość sieciowa

Rozdzielczość

Dekodowanie AI wyłączone

Dekodowanie AI włączone

Wyjścia wideo

Wyświetlanie wieloekranowe

Kamery innych producentów

Kompresja
Wideo

Audio

Sieć
Protokoły

Dostęp mobilny

Interoperacyjność

Przeglądarki

Tryby sieciowe

Nagrywanie i odtwarzanie
Odtwarzanie

Tryby nagrywania

Archiwizacja

Tryby odtwarzania

Magazynowanie
Grupa dysków

Alarmy
Alarmy ogólne

Alarmy anomalii

Alarmy inteligentne

Powiązanie

Porty
Wejście audio

Wyjście audio

Wejście alarmowe

Wyjście alarmowe

Dyski

eSATA

RS-232

RS-485

USB

HDMI

VGA

Porty sieciowe

Ogólne
Zasilanie

Pobór mocy

Waga netto

Waga brutto

Wymiary produktu

Wymiary opakowania

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Wilgotność pracy

Certyfikaty