

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-ds-7104ni-q1md-p-137161.html>

REJESTRATOR IP DS-7104NI-Q1/M(D)



Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66593
Kod producenta	DS-7104NI-Q1/M(D)
Kod EAN	6942160417080
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	6 Mpx
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	6
Dysk w zestawie	Nie
Ilość obsługiwanych kamer	4

Opis produktu

REJESTRATOR IP DS-7104NI-Q1/M(D)

Model: DS-7104NI-Q1/M(D)

Najważniejsze cechy

- 4 kanały do podłączenia kamer IP
- Maksymalna rozdzielczość zapisu: **6 MP**
- Kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Maksymalna przepustowość wejściowa: **40 Mbps**; wyjściowa: **60 Mbps**
- Wyjścia wideo: HDMI (Full HD) + VGA; umożliwia równoczesny podgląd przez oba wyjścia
- Obsługa jednego dysku SATA; pojemność do 6 TB w typowej konfiguracji
- Mini obudowa o wysokości 1U — idealna do szafek, małych biur, sklepów

Specyfikacja techniczna

Wideo i audio

- Kanały IP: 4 („IP Video Input: 4-ch Up to 6 MP resolution”)
- Wejściowa przepustowość: 40 Mbps
- Wyjściowa przepustowość: 60 Mbps
- Wyjścia wideo:
- HDMI: 1 kanał, obsługa trybów 1920×1080p/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
- VGA: 1 kanał, takie same tryby jak powyżej
- Tryb jednoczesnego wyjścia HDMI + VGA
- Dekodowanie: maks. 4 kanały @ 1080p/30 fps lub 2 kanały @ 4 MP/30 fps lub 1 kanał @ 6 MP/30 fps
- Obsługiwane rozdzielczości nagrywania: 6 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Sieć i połączenia

- Port sieciowy: 1 × RJ-45 10/100 Mbps
- Zdalne podłączenie: do 16 użytkowników jednocześnie

-
- Protokoły: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP
 - Interfejsy dodatkowe: 2 × USB 2.0

Zapis i pamięć

- Ilość dysków: 1 × SATA
- Maksymalna pojedyncza pojemność: do 6 TB
- Tryby nagrywania: ciągły, w harmonogramie, po zdarzeniu
- Wyszukiwanie nagrań: według czasu, zdarzenia, typu alarmu

Zasilanie i środowisko pracy

- Zasilanie: 12 V DC
- Pobór mocy: ≤ 10 W bez dysku
- Zakres temperatury pracy: -10 °C do +55 °C
- Wilgotność robocza: 10% do 90% (bez kondensacji)
- Wymiary (W × D × H): 200 × 200 × 48 mm
- Waga: ≤ 1 kg