

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-ds-7604nxi-k1d-p-137164.html>

REJESTRATOR IP DS-7604NXI-K1(D)



Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66596
Kod producenta	DS-7604NXI-K1(D)
Kod EAN	6942160489865
Dysk w zestawie	Nie
Ilość obsługiwanych kamer	4
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	16
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)

Opis produktu

REJESTRATOR IP DS-7604NXI-K1(D)

Model: DS-7604NXI-K1(D)

Najważniejsze cechy:

- 4 kanały IP (obsługa do 4 kamer IP)
- Obsługa rozdzielczości zapisu do **12 MP**
- Kompresja wideo: **H.265+**, **H.265**, **H.264+**, **H.264**
- Technologia **AcuSense** – klasyfikacja człowieka i pojazdu
- Inteligentna detekcja ruchu 2.0 (redukcja fałszywych alarmów)
- Wyjścia wideo: **HDMI 4K (3840×2160)** i **VGA**
- Obsługa jednego dysku SATA do **16 TB**
- Przepustowość wejściowa: **40 Mbps**, wyjściowa: **80 Mbps**
- Funkcje analizy VCA: wtargnięcie, przekroczenie linii, sabotaż kamery
- Obsługa zdalna i mobilna (aplikacje Hik-Connect, iVMS, HikCentral)
- Stabilna obudowa 1U, cicha praca, nowoczesny interfejs użytkownika

Specyfikacja techniczna:

Wideo i audio:

- Ilość kanałów: 4
- Maks. rozdzielczość nagrywania: do 12 MP (4000×3000 px)
- Kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Obsługiwane rozdzielczości: 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p
- Wyjścia wideo: HDMI (4K) ×1, VGA ×1
- Wyjście audio: 1 × RCA
- Dwukierunkowy tor audio: tak

Sieć:

-
- Interfejs: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps
 - Protokoły: TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DDNS, NTP, RTSP, HTTPS, UPnP, SNMP, ONVIF
 - Zdalny podgląd i konfiguracja przez aplikacje sieciowe Hikvision

Zapis i pamięć:

- Ilość dysków: 1 × SATA
- Maksymalna pojemność dysku: do 16 TB
- Tryby zapisu: ciągły, alarmowy, harmonogram
- Wyszukiwanie nagrań: według czasu, zdarzeń lub typu obiektu
- Szybkie odtwarzanie z podziałem na strefy detekcji

Funkcje inteligentne (AcuSense):

- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Detekcja wtargnięcia, przekroczenia linii, sabotażu
- Inteligentna detekcja ruchu 2.0
- Filtrowanie zdarzeń z kamer AcuSense
- Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań po obiektach (człowiek/pojazd)

Interfejsy:

- HDMI: 1 × 4K UHD
- VGA: 1 × HD
- USB: 2 × USB 2.0
- Sieć: 1 × RJ-45 Gigabit Ethernet
- Audio: 1 wejście / 1 wyjście RCA

Zasilanie i środowisko pracy:

- Zasilanie: 12 V DC
- Pobór mocy: ≤ 10 W (bez dysku twardego)
- Temperatura pracy: -10°C do +55°C
- Wilgotność: ≤ 90% (bez kondensacji)
- Wymiary: 320 × 240 × 48 mm
- Waga: około 1 kg