

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-ds-7608nxi-k18pd-p-137163.html>

REJESTRATOR IP DS-7608NXI-K1/8P(D)



Cena	1 202,85 zł
Numer katalogowy	66595
Kod producenta	DS-7608NXI-K1/8P(D)
Kod EAN	6942160489780
Dysk w zestawie	Nie
Ilość obsługiwanych kamer	8
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	16

Opis produktu

REJESTRATOR IP DS-7608NXI-K1/8P(D)

Model: DS-7608NXI-K1/8P(D)

Najważniejsze cechy:

- Obsługa do **8 kamer IP** (8 kanałów wejściowych)
- **8 portów PoE (802.3af/at)** – bezpośrednie zasilanie i transmisja danych
- Obsługa kamer o rozdzielczości do **12 MP**
- Kompresja wideo: **H.265+, H.265, H.264+, H.264**
- Technologia **AcuSense** – klasyfikacja ludzi i pojazdów, redukcja fałszywych alarmów
- Wyjścia wideo: **HDMI 4K (3840×2160)** oraz **VGA**
- Przepustowość wejściowa: **80 Mbps**, wyjściowa: **80 Mbps**
- 1 port SATA – obsługa dysków do **10 TB**
- Inteligentne funkcje VCA: detekcja ruchu 2.0, wtargnięcie, przekroczenie linii, sabotaż kamery
- Obudowa kompaktowa 1U – montaż biurkowy lub rackowy

Specyfikacja techniczna:

Wideo i audio:

- Ilość kanałów IP: 8
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: do 12 MP
- Kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Obsługiwane rozdzielczości: 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p
- Wyjścia wideo: HDMI (4K) ×1, VGA ×1
- Wyjście audio: 1 × RCA
- Dwukierunkowy tor audio: tak

Sieć i porty:

- Interfejs Ethernet: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

-
- Wbudowane porty PoE: 8 × RJ-45 (10/100 Mbps, PoE 802.3af/at)
 - Maks. łączna moc PoE: 80 W
 - Protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, NTP, RTSP, HTTPS, SNMP, ONVIF
 - Możliwość bezpośredniego podłączenia kamer IP bez użycia dodatkowego switcha

Zapis i pamięć:

- Ilość dysków: 1 × SATA
- Maksymalna pojemność: do 10 TB
- Tryby zapisu: ciągły, alarmowy, harmonogram
- Wyszukiwanie nagrań: po czasie, zdarzeniu lub typie obiektu
- Obsługa funkcji ANR (nagrywanie awaryjne przy utracie połączenia z siecią)

Funkcje inteligentne (AcuSense):

- Klasyfikacja obiektów (ludzie/pojazdy)
- Wykrywanie wtargnięcia, przekroczenia linii, sabotażu
- Inteligentna detekcja ruchu 2.0
- Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań według typu obiektu

Interfejsy i komunikacja:

- HDMI: 1 × 4K UHD
- VGA: 1 × HD
- USB: 2 × USB 2.0
- Sieć: 1 × RJ-45 Gigabit Ethernet
- Audio: 1 wejście / 1 wyjście RCA

Zasilanie i środowisko pracy:

- Zasilanie: 48 V DC (zasilacz w zestawie)
- Pobór mocy (bez HDD): do 15 W + zasilanie PoE (do 80 W)
- Temperatura pracy: -10°C do +55°C
- Wilgotność: ≤ 90% (bez kondensacji)
- Wymiary: 320 × 240 × 48 mm
- Waga: ok. 1,1 kg (bez dysku)