

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-ds-7608nxi-k1d-p-137165.html>

REJESTRATOR IP DS-7608NXI-K1(D)



Cena	1 202,85 zł
Numer katalogowy	66597
Kod producenta	DS-7608NXI-K1(D)
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	10
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)
Dysk w zestawie	Nie
Ilość obsługiwanych kamer	8

Opis produktu

REJESTRATOR IP DS-7608NXI-K1(D)

Model: DS-7608NXI-K1(D)

Najważniejsze cechy:

- Obsługa do **8 kanałów kamer IP**
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: **do 12 MP**
- Technologia **AcuSense** – klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Kompresja wideo: **H.265+/H.265/H.264+/H.264**
- Wyjścia wideo: **HDMI (4K 3840×2160)** oraz **VGA**
- Przepustowość wejściowa/wyjściowa: **80 Mbps / 80 Mbps**
- 1 gniazdo SATA – obsługa dysków twardych do **10 TB**
- Wsparcie dla funkcji inteligentnych (VCA): detekcja ruchu, wtargnięcie, przekroczenie linii itp.
- Kompaktowa obudowa 1U – przystosowana do montażu w szafie rackowej lub na biurku
- Intuicyjny interfejs użytkownika, możliwość zdalnego zarządzania i podglądu

Specyfikacja techniczna:

Wideo i audio:

- Kanały IP: 8
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: do 12 MP
- Obsługiwane formaty kompresji: H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Strumień wideo: do 80 Mbps
- Wyjścia wideo: HDMI (4K 3840×2160), VGA
- Wyjście audio: 1 kanał RCA
- Wejście audio (IP): do 8 kanałów

Sieć:

- Port Ethernet: 1 × RJ45 (10/100/1000 Mbps)
- Protokoły: TCP/IP, DHCP, NTP, RTSP, UPnP, HTTPS, ONVIF

-
- Zdalny podgląd i zarządzanie przez aplikacje iVMS-4200, Hik-Connect, HikCentral

Zapis i magazyn danych:

- Ilość dysków: 1 × SATA
- Maksymalna pojemność: do 10 TB
- Tryb zapisu: ciągły, alarmowy, harmonogram
- Obsługa wyszukiwania i odtwarzania po czasie, zdarzeniu lub typie alarmu

Funkcje inteligentne (AcuSense):

- Klasyfikacja ludzi i pojazdów (redukcja fałszywych alarmów)
- Wykrywanie wtargnięcia, przekroczenia linii, sabotażu kamery
- Wsparcie dla analityki VCA z kamer sieciowych
- Wyszukiwanie nagrań według obiektów (człowiek/pojazd)

Interfejsy:

- HDMI: 1 (do 4K UHD)
- VGA: 1
- USB: 2 porty (USB 2.0)
- Sieć: 1 × RJ45 Gigabit Ethernet
- Audio: 1 wejście / 1 wyjście RCA

Zasilanie i środowisko pracy:

- Zasilanie: 12 V DC
- Pobór mocy: do 10 W (bez HDD)
- Temperatura pracy: -10°C do +55°C
- Wilgotność: do 90% (bez kondensacji)
- Wymiary: 320 × 240 × 48 mm
- Waga: ok. 1 kg (bez dysku)