

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-ds-7616nxi-i2s-p-137162.html>

REJESTRATOR IP DS-7616NXI-I2/S



Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66594
Kod producenta	DS-7616NXI-I2/S
Kod EAN	6942160426341
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	28
Dysk w zestawie	Nie
Ilość obsługiwanych kamer	16

Opis produktu

REJESTRATOR IP DS-7616NXI-I2/S

Model: DS-7616NXI-I2/S

Najważniejsze cechy:

- Obsługa do **16 kanałów IP (16 kamer)**
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: **do 12 MP (4000×3000 px)**
- Technologia **AcuSense** – klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Kompresja: **H.265+, H.265, H.264+, H.264**
- Wyjścia wideo: **HDMI (4K UHD)** oraz **VGA**
- Obsługa **dwóch dysków SATA** o łącznej pojemności do **20 TB (2 × 10 TB)**
- Wysoka przepustowość: **do 160 Mbps (wejście)**
- Obsługa dźwięku z kamer IP oraz lokalnego wejścia audio
- Funkcje VCA: przekroczenie linii, wtargnięcie, sabotaż kamery, wykrywanie ruchu 2.0
- Inteligentne wyszukiwanie nagrań po typie obiektu (człowiek/pojazd)
- Kompaktowa obudowa 1.5U – możliwość montażu rackowego

Specyfikacja techniczna:

Wideo i audio:

- Ilość kanałów IP: 16
- Maksymalna rozdzielczość nagrywania: do 12 MP
- Kompresja: H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Maksymalna przepustowość wejściowa: 160 Mbps
- Maksymalna przepustowość wyjściowa: 160 Mbps
- Wyjścia wideo: HDMI (4K 3840×2160), VGA (1920×1080)
- Wyjście audio: 1 × RCA
- Dwukierunkowy tor audio: tak (1 kanał wejścia / 1 kanał wyjścia)

Zapis i pamięć:

-
- Ilość dysków: 2 × SATA
 - Maksymalna pojemność pojedynczego dysku: do 10 TB
 - Tryby zapisu: ciągły, alarmowy, harmonogram
 - Obsługa funkcji ANR (nagrywanie awaryjne przy utracie połączenia sieciowego)
 - Wyszukiwanie nagrań: po czasie, zdarzeniu lub typie obiektu

Sieć i porty:

- Port sieciowy: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
- Protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DDNS, NTP, RTSP, HTTPS, ONVIF
- Obsługa kamer różnych producentów (kompatybilność ONVIF)
- Obsługa podglądu zdalnego i mobilnego

Funkcje inteligentne (AcuSense):

- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Detekcja wtargnięcia i przekroczenia linii
- Inteligentna detekcja ruchu 2.0
- Wykrywanie sabotażu kamery
- Inteligentne wyszukiwanie nagrań po obiektach (człowiek/pojazd)

Interfejsy i komunikacja:

- HDMI: 1 × 4K UHD
- VGA: 1 × HD
- USB: 2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0
- Audio: 1 wejście / 1 wyjście RCA
- Sieć: 1 × RJ-45 Gigabit Ethernet

Zasilanie i środowisko pracy:

- Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Pobór mocy: ≤ 25 W (bez dysków)
- Temperatura pracy: -10°C do +55°C
- Wilgotność: ≤ 90% (bez kondensacji)
- Wymiary: 385 × 315 × 52 mm
- Waga: ok. 2,0 kg (bez dysków)