

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7608nxi-k18p-d-pl-p-137903.html>

# Rejestrator IP Hikvision DS-7608NXI-K1/8P D PL



|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Czas wysyłki     | 24 godziny            |
| Numer katalogowy | 63576                 |
| Kod producenta   | DS-7608NXI-K1/8P D PL |
| Kod EAN          | 6936422133221         |

## Opis produktu

### Rejestrator IP Hikvision DS-7608NXI-K1/8P D PL

Model: DS-7608NXI-K1/8P D PL

#### Najważniejsze cechy:

- Wbudowany 8 portowy switch PoE 75W 802.3af/at
- Synchroniczne odtwarzanie do 8 kanałów wideo
- Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
- Rejestracja dźwięku z 8 kamer IP
- inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)

#### Specyfikacja techniczna

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analiza AI                      | Rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, detekcja ruchu 2.0 (AI na NVR)                     |
| Analiza AI                      | AI na kamerach: rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, ANPR, VCA                          |
| Rozpoznawanie twarzy            | Porównywanie, wyszukiwanie, przechwytywanie – 1 kanał @8 MP                                     |
| Rozpoznawanie twarzy            | Do 4 kanałów, 16 bibliotek, 20 000 zdjęć twarzy (≤ 4MB/szt.)                                    |
| Kanały IP                       | 8                                                                                               |
| Pasmo przychodzące/wychodzące   | 80 Mbps / 80 Mbps                                                                               |
| Wyjścia wideo                   | HDMI 4K, VGA 1080p – działają niezależnie                                                       |
| Audio (I/O)                     | 1x wejście/wyjście RCA, audio dwukierunkowe                                                     |
| Formaty kodowania               | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                                       |
| Maks. rozdzielczość nagrywania  | Do 12 MP                                                                                        |
| Odtwarzanie synchroniczne       | Do 8 kanałów                                                                                    |
| Moce dekodowania (AI włączone)  | 2x 12 MP, 3x 8 MP, 6x 4 MP, 12x 1080p                                                           |
| Moce dekodowania (AI wyłączone) | 2x 12 MP, 4x 8 MP, 8x 4 MP, 16x 1080p                                                           |
| Audio (kompresja)               | G.711, G.722, G.726, AAC                                                                        |
| Połączenia zdalne               | Do 128                                                                                          |
| Protokoły sieciowe              | ONVIF S/G, ISAPI, SDK, TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, RTSP, HTTP/S, SNMP, SMTP, NTP, UPnP, iSCSI, NFS |
| Porty sieciowe                  | 1x LAN RJ-45 (1 Gbps)                                                                           |
| Porty PoE                       | 8x RJ-45 (10/100 Mbps), IEEE 802.3af/at, 75W                                                    |
| Port SATA                       | 1x SATA (max 10-16 TB)                                                                          |
| Porty USB                       | 1x USB 2.0 (przód), 1x USB 2.0 (tył)                                                            |

---

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Zasilanie         | 48 VDC, 1.875 A                            |
| Pobór mocy        | ≤ 10 W (bez HDD i PoE)                     |
| Temperatura pracy | -10 °C do +55 °C                           |
| Wilgotność        | 10% - 90%                                  |
| Wymiary           | 320 × 240 × 48 mm                          |
| Waga              | ≈ 1 kg (bez HDD)                           |
| Certyfikaty       | CE, FCC, IC, CB, KC, UL, RoHS, REACH, UKCA |