

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7608nxi-k2-d-pl-p-136021.html>

Rejestrator IP Hikvision DS-7608NXI-K2 D PL



Cena	1 422,74 zł
Numer katalogowy	63577
Kod producenta	DS-7608NXI-K2 D PL
Kod EAN	6936422133313
Dysk w zestawie	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	4/1
Seria	Pro
Ilość obsługiwanych dysków	2
Ilość obsługiwanych kamer	8
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	32
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Onvif	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	80 Mbs 160Mbs
Wejścia/wyjścia audio	1/1

Opis produktu

Rejestrator IP Hikvision DS-7608NXI-K2 D PL

Model: DS-7608NXI-K2 D PL

Specyfikacja techniczna

AI w urządzeniu	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obszaru, wykrywanie ruchu 2.0
AI w kamerze	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obszaru, rzucanie przedmiotami z budynku, wykrywanie ruchu 2.0, ANPR, VCA
Wykrywanie twarzy i analiza	Porównanie zdjęć twarzy, rejestrowanie zdjęć twarzy, wyszukiwanie zdjęć twarzy
Biblioteka zdjęć twarzy	Do 16 bibliotek, łącznie do 20 000 zdjęć (≤ 4 MB każde, maks. pojemność 1 GB)

Wydajność wykrywania i analizy twarzy	1 kanał, 8 MP
Porównanie zdjęć twarzy	4 kanały
Detekcja ruchu 2.0	Wszystkie kanały (analiza w kamerze)
Zabezpieczenie perymetryczne (urządzenie)	Analiza 2-kanałowa (4 MP, H.264/H.265) – rozpoznawanie ludzi i pojazdów, redukcja fałszywych alarmów
Zabezpieczenie perymetryczne (kamera)	Wszystkie kanały
Obsługiwane kamery IP	8 kanałów
Pasmo przychodzące	80 Mb/s
Pasmo wychodzące	160 Mb/s
Wyjście HDMI	1 kanał, 4K (3840×2160)/30 Hz, 2K (2560×1440)/60 Hz, 1080p/60 Hz, 1600×1200/60 Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60 Hz, 1024×768/60 Hz
Wyjście VGA	1 kanał, 1920×1080/60 Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60 Hz
Tryb wyjścia wideo	Niezależne wyjścia HDMI i VGA
Wyjście CVBS	Brak
Wyjście audio	1 kanał RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) – używa pierwszego wejścia audio
Dwukierunkowe audio	1 kanał RCA (liniowy, 1 kΩ)
Format dekodowania	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość nagrywania	12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Odtwarzanie synchroniczne	8 kanałów
Dekodowanie (AI włączone)	2 kanały przy 12 MP (30 kl./s), 3 przy 8 MP (30 kl./s), 6 przy 4 MP (30 kl./s), 12 przy 1080p (30 kl./s)
Dekodowanie (AI wyłączone)	2 kanały przy 12 MP (30 kl./s), 4 przy 8 MP (30 kl./s), 8 przy 4 MP (30 kl./s), 16 przy 1080p (30 kl./s)
Typ strumienia	Video / Video + Audio
Kompresja audio	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC
Połączenia zdalne	128
API	ONVIF (profil S/G), SDK, ISAPI
Kompatybilne przeglądarki	IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+, Edge 89+
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interfejs sieciowy	1 × RJ-45 10/100/1000 Mb/s, samoadaptacyjny Ethernet
Interfejs SATA	2 porty SATA
Pojemność dysków	Do 16 TB na dysk
Interfejs USB	Przód: 1 × USB 2.0; Tył: 1 × USB 2.0
Wejścia/wyjścia alarmowe	4 wejścia / 1 wyjście
Język GUI	Polski
Zasilanie	12 VDC, 3.3 A
Pobór mocy	≤ 15 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C
Wilgotność pracy	10% – 90%
Wymiary (S × D × W)	385 × 315 × 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0")
Waga	≤ 1 kg (bez HDD)
Certyfikaty EMC	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035:2017
Certyfikacja międzynarodowa	CE, FCC, IC, CB, KC, UL, RoHS, REACH, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS