

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7616nxi-i2vpro-p-136015.html>



Rejestrator IP Hikvision DS-7616NXI-I2/VPro

Cena	4 031,57 zł
Numer katalogowy	63568
Kod producenta	DS-7616NXI-I2/VPro
Kod EAN	6936422162757
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	40
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	4/1
Seria	VPro
Ilość obsługiwanych dysków	2
Ilość obsługiwanych kamer	16
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Dysk w zestawie	Nie
Interfejs sieciowy	2x RJ45(10/100/1000Mbps)
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	32 Mpx
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	Pasmo przychodzące192 Mb/s Pasmo wychodzące256 Mb/s

Opis produktu

Rejestrator IP Hikvision DS-7616NXI-I2/VPro

Model: DS-7616NXI-I2/VPro

Najważniejsze cechy:

- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Inteligentna analityka oparta na modelach sztucznej inteligencji Guanlan na dodatkowej
- Funkcja AcuSeek i AcuSearch do 16 kanałów
- Rozpoznawanie twarzy do 8 kanałów dla obrazu twarzy
- Wejścia kamer IP do 16 kanałów

- Możliwość dekodowania do 32 kanałów w rozdzielczości 1080p

Specyfikacja techniczna

Model	DS-7616NXI-I2/V Pro
Producent	Hikvision
AI - analityka	
AI nakładane przez NVR	Rozpoznawanie twarzy
AI według NVR i kamery	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, strukturyzacja wideo, AcuSearch, wykrywanie ruchu 2.0, ANPR, liczenie osób, AcuSeek
	2 silniki (1 - twarze/AcuSearch, 1 - AcuSeek)
Silniki AI	
Rozpoznawanie twarzy	
Biblioteka twarzy	Do 16 bibliotek, łącznie do 50 000 zdjęć (≤512 KB każde, ≤1 GB łącznie)
	8 kanałów
Porównanie twarzy	Porównanie, rejestracja, wyszukiwanie zdjęć twarzy
Wykrywanie/analityka twarzy	4-kan. 2 MP / 2-kan. 4 MP / 1-kan. 8 MP
Wydajność przechwytywania	
AcuSearch	
Wydajność	Obsługa na wszystkich kanałach (z kamerami AcuSense), modelowanie 300 000 obiektów/dzień
AcuSeek	
Wydajność	Obsługa na wszystkich kanałach, modelowanie 300 000 obiektów/dzień
Język wyszukiwania	Angielski
ANPR	
ANPR według kamery	Wszystkie kanały
Cechy pojazdu	Nr rejestr., kolor tablicy, typ tablicy
Atrybuty pojazdu	Marka, kolor, typ pojazdu
Wideo i audio	
Obsługiwane kamery IP	16 kanałów
Pasmo przychodzące	192 Mb/s
Pasmo wychodzące	256 Mb/s
Wyjście HDMI	4K (3840×2160)/30 Hz, 2K/60 Hz, 1080p/60 Hz, 720p/60 Hz
Wyjście VGA	1920×1080/60 Hz, 1280×720/60 Hz
Tryb wyjścia wideo	Niezależne HDMI / VGA
Wyjście CVBS	Brak
Wyjście audio	1× RCA (liniowy, 1 kΩ)
Dwukierunkowe audio	1× RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Dekodowanie	
Format	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Rozdzielczość nagrywania	32 MP / 24 MP / 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p ... QCIF
Obsługa 32 MP/24 MP	Do 4 kanałów
Odtwarzanie synchroniczne	16 kanałów
Podział ekranu - live	1/2/4/6/8/9/16
Podział ekranu - port pomocniczy	1/2/4/6/8/9/16
Możliwość dekodowania (AI ON)	20 fps @ 1080p
Możliwość dekodowania (AI OFF)	32 kanały @ 1080p (30 fps)
Kompresja audio	G.711uław, G.711aław, G.722, G.726, AAC, MP2L2, PCM
Nagrywanie dwóch strumieni	Tak
Typ strumienia	Wideo / Wideo & Audio
Sieć	
Interfejsy sieciowe	2× RJ-45 10/100/1000M
Połączenia zdalne	128
Protokoły	TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS, ONVIF 2.2, OTAP
API	ONVIF (profil S/G), SDK, ISAPI
Przeglądarki	IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+, Edge 89+
Protokół dostępu do kamer	ONVIF 2.5, RTSP
Interfejsy pomocnicze	
SATA	2× SATA
Maks. pojemność dysku	20 TB na dysk
Alarmy	4 wejścia / 1 wyjście
USB	Front: 1× USB 2.0, Tył: 1× USB 3.0
Ogólne	
Języki GUI	Polski + 35 innych
Zasilanie	100-240 VAC, 50-60 Hz
Zużycie	≤ 50 W (bez HDD)

Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Wilgotność	10-90%
Obudowa	1U
Wymiary	384 × 371 × 52 mm
Waga	≤ 4 kg (bez HDD)
Certyfikaty	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC, LOA, KC
Certyfikaty	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4
Normy CE	