

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7716nxi-k416pd-p-133226.html>



REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7716Nxi-K4/16P(D)

Numer katalogowy	52615
Kod producenta	DS-7716Nxi-K4/16P(D)
Kod EAN	6942160488370
Złącze HDMI	Tak
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	64
USB	2 x USB 2.0 (front), 1 x USB 3.0 (tył)
Onvif	Tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)
Ilość obsługiwanych dysków	4
Ilość obsługiwanych kamer	16
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Switch PoE_old	16 interfejsów PoE
Dysk w zestawie	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100/1000Mbps)

Opis produktu

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7716Nxi-K4/16P(D)

Model: DS-7716Nxi-K4/16P(D)

Najważniejsze cechy:

- Do 16 wejść kamer IP, z funkcją plug & play i 16 interfejsami zasilania przez Ethernet (PoE).
- Formaty wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264.
- Możliwości dekodowania: do 2 kanałów przy 12 MP lub 4 kanałów przy 8 MP, 8 kanałów przy 4 MP, lub 16 kanałów przy 1080p.
- Pasma przychodzące do 160 Mbps.
- Technologia Hikvision Acusense, która minimalizuje wysiłek manualny i koszty związane z bezpieczeństwem.

Specyfikacja techniczna:

Kategoria	Specyfikacja
Inteligentna Analiza	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, detekcja ruchu 2.0
AI w Urządzeniu	

AI w Kmerze	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, wyrzucanie przedmiotów z budynku, detekcja ruchu 2.0, ANPR, VCA
Rozpoznawanie Twarzy	
Wykrywanie Twarzy i Analiza	Porównanie zdjęć twarzy, uchwycenie twarzy człowieka, wyszukiwanie zdjęć twarzy
Biblioteka Zdjęć Twarzy	Do 16 bibliotek zdjęć twarzy, z maksymalnie 20 000 zdjęć twarzy w sumie (każde zdjęcie ≤ 4 MB, łączna pojemność ≤ 1 GB)
Wykrywanie Twarzy i Wydajność Analizy	1 kanał, 8 MP
Porównanie Zdjęć Twarzy	4 kanały
Detekcja Ruchu 2.0	
W Kmerze	Wszystkie kanały
Ochrona Obwodowa	2 kanały, 4 MP (HD kamera sieciowa, H.264/H.265) analiza wideo do rozpoznawania ludzi i pojazdów w celu zredukowania fałszywych alarmów
W Urządzeniu	Wszystkie kanały
W Kmerze	
Wideo i Audio	16 kanałów
Wejście Wideo IP	160 Mbps
Pasmo Przychodzące	160 Mbps
Pasmo Wychodzące	1 kanał, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Wyjście HDMI	1 kanał, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Wyjście VGA	HDMI/VGA niezależne wyjście
Tryb Wyjścia Wideo	N/D
Wyjście CVBS	1 kanał, RCA (Linear, 1 KΩ)
Wyjście Audio	1 kanał, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, z użyciem wejścia audio)
Audio Dwukierunkowe	
Dekodowanie	H.265/H.265+/H.264+/H.264
Format Dekodowania	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Rozdzielczość Nagrywania	16 kanałów
Odtwarzanie Synchroniczne	2 kanały@12 MP (30 fps)/3 kanały@8 MP (30 fps)/6 kanałów@4 MP (30 fps)/12 kanałów@1080p (30 fps)
Wydajność Dekodowania (AI włączone)	2 kanały@12 MP (30 fps)/4 kanały@8 MP (30 fps)/8 kanałów@4 MP (30 fps)/16 kanałów@1080p (30 fps)
Wydajność Dekodowania (AI wyłączone)	Wideo, Wideo i Audio
Typ Strumienia	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
Kompresja Audio	
Sieć	128
Połączenie Zdalne	ONVIF (profile S/G); SDK; ISAPI
API	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 lub wyższe wersje
Kompatybilna Przeglądarka	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Protokół Sieciowy	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps samoadaptacyjny interfejs Ethernet
Interfejs Sieciowy	
PoE	16
Interfejs	≤ 200 W
Zasilanie	IEEE 802.3af/at
Standard	
Interfejs Pomocniczy	4 interfejsy SATA
SATA	Do 16 TB pojemności dla każdego dysku HDD
Pojemność	2 RS-485 (półdupleks), 1 RS-232
Interfejs Szeregowy	16/9; 16/4
Alarm Wejście/Wyjście	Przedni panel: 2 × USB 2.0; Tylny panel: 1 × USB 3.0
Interfejs USB	N/D (opcjonalnie wspierane)
Ctrl 12V	N/D (opcjonalnie wspierane)
DC 12V	
Ogólne	Angielski, Rosyjski, Bułgarski, Węgierski, Grecki, Niemiecki, Włoski, Czeski, Słowacki, Francuski, Polski, Niderlandzki, Portugalski, Hiszpański, Rumuński, Turecki, Japoński, Duński, Szwedzki, Norweski, Fiński, Koreański, Tradycyjny Chiński, Tajski, Estoński, Wietnamski, Chorwacki, Słoweński, Serbski, Łotewski, Litewski, Uzbecki, Kazachski, Arabski, Ukraiński, Kirgiski, Brazylijski Portugalski, Indonezyjski
Język GUI	

Zasilanie	100 do 240 VAC, 50 do 60Hz
Zużycie	≤ 20 W (bez HDD i PoE wyłączone)
Temperatura Pracy	-10 °C do 55 °C (14 °F do 131 °F)
Wilgotność Pracy	10 do 90 %
Wymiary (S × G × W)	445 × 400 × 75 mm (17.5" × 15.7" × 3.0")
Waga	≤ 5 kg (bez HDD, 11 lb.)
Certyfikacja	CE EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
Certyfikaty Uzyskane	CE, FCC, IC, CB, KC, UL, RoHS, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS