

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7716nxi-k4d-p-134343.html>



Rejestrator IP Hikvision DS-7716Nxi-K4(D)

Cena	3 606,70 zł
Numer katalogowy	56067
Kod producenta	DS-7716Nxi-K4(D)
Kod EAN	6942160488349
Onvif	Tak
Seria	Pro
Ilość obsługiwanych dysków	4
Ilość obsługiwanych kamer	16
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	64
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Dysk w zestawie	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	160 Mb/s
Wejścia/wyjścia audio	1/1

Opis produktu

Rejestrator IP Hikvision DS-7716Nxi-K4(D)

Model: DS-7716Nxi-K4(D)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-7716Nxi-K4 D
Marka	Hikvision
AI w urządzeniu	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obszaru, wykrywanie ruchu 2.0
AI w kamerze	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obszaru, rzucanie przedmiotami z budynku, wykrywanie ruchu 2.0, ANPR, VCA
Wykrywanie twarzy i analiza	Porównanie zdjęć twarzy, rejestrowanie zdjęć twarzy, wyszukiwanie zdjęć twarzy
Biblioteka zdjęć twarzy	Do 16 bibliotek obrazów twarzy, łącznie do 20 000 zdjęć twarzy (każde ≤ 4 MB, łącznie ≤ 1 GB)

Wydajność wykrywania i analizy twarzy	1 kanał, 8 MP
Porównanie zdjęć twarzy	4 kanały
Według kamery (detekcja ruchu 2.0)	Wszystkie kanały
Według urządzenia (zabezpieczenie perymetryczne)	Analiza wideo 2-kanałowa, 4 MP (kamera sieciowa HD, H.264/H.265) do rozpoznawania ludzi i pojazdów w celu zmniejszenia fałszywych alarmów
Według kamery (zabezpieczenie perymetryczne)	Wszystkie kanały
Obsługiwane kamery IP	16 kanałów
Pasmo przychodzące	160 Mb/s
Pasmo wychodzące	160 Mb/s
Wyjście HDMI	1-kanał, 4K (3840×2160)/30Hz, 2K (2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Wyjście VGA	1-kanał, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
Tryb wyjścia wideo	Niezależne HDMI/VGA
Wyjście CVBS	N/A
Wyjście audio	1-kanał, RCA (liniowy, 1 kΩ)
Dwukierunkowe audio	1-kanał, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) – przy użyciu pierwszego wejścia audio
Format dekodowania	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość nagrywania	12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Odtwarzanie synchroniczne	16 kanałów
Możliwość dekodowania (AI włączona)	1×12MP(30kl./s), 2×8MP(30kl./s), 4×4MP(30kl./s), 8×1080p(30kl./s)
Możliwość dekodowania (AI wyłączona)	2×12MP(30kl./s), 3×8MP(30kl./s), 6×4MP(30kl./s), 12×1080p(30kl./s)
Typ strumienia	Wideo / Wideo + Audio
Kompresja audio	G.711uław / G.711aław / G.722 / G.726 / AAC
Połączenia zdalne	128
API	ONVIF (profil S/G), SDK, ISAPI
Kompatybilna przeglądarka	IE11, Chrome ≥ V57, Firefox ≥ V52, Safari ≥ V12, Edge ≥ V89
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interfejs sieciowy	2 × RJ-45 10/100/1000 Mb/s
SATA	4 × SATA
Pojemność HDD	Do 16 TB na dysk
Interfejs szeregowy	2 × RS-485 (half-duplex), 1 × RS-232
Interfejs USB	Panel przedni: 2 × USB 2.0; Panel tylny: 1 × USB 3.0
Ctrl 12 V / DC 12 V	Nie dotyczy (opcjonalnie)
Język GUI	Polski
Zasilanie	100–240 V AC, 50–60 Hz
Zużycie energii	≤ 20 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C do 55 °C
Wilgotność pracy	10–90%
Wymiary (S × G × W)	445 × 400 × 75 mm (17.5" × 15.7" × 3.0")
Waga	≤ 5 kg (bez HDD)
Normy CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
Uzyskane certyfikaty	CE, FCC, IC, CB, KC, UL, RoHS, REACH, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS