

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7732nxi-i4/16ps-e-pl-p-136106.html>



Rejestrator IP Hikvision DS-7732NXI-I4/16P/S E PL

Cena	8 727,46 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63590
Kod producenta	DS-7732NXI-I4/16P/S E PL
Kod EAN	6936422133368
Onvif	Tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	256 Mb/s
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Dysk w zestawie	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	16/4
Ilość obsługiwanych dysków	4
Ilość obsługiwanych kamer	32
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	64
Switch PoE_old	16 portów

Opis produktu

Rejestrator IP Hikvision DS-7732NXI-I4/16P/S E PL

Model: DS-7732NXI-I4/16P/S E PL

Najważniejsze cechy:

- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Inteligentna analiza oparta na algorytmie głębokiego uczenia
- Ochrona perymetryczna do 4 kanałów
- Do 4 kanałów rozpoznawania twarzy ze strumienia wideo
- Do 8 kanałów rozpoznawania twarzy ze zdjęć twarzy
- Możliwość podłączenia do 32 kamer IP
- Możliwość dekodowania do 16-ch 1080p
- Możliwość podłączenia do 8 głośników IP

Specyfikacja techniczna:

Inteligentna analityka
AI w urządzeniu

AI w kamerze

Silnik

Rozpoznawanie twarzy
Wykrywanie twarzy i analiza

Atrybuty twarzy

Biblioteka zdjęć twarzy

Porównanie obrazów

Wydajność wykrywania

Detekcja ruchu 2.0
Według urządzenia

Według kamery

Zabezpieczenie perymetryczne
Według urządzenia

Według kamery

ANPR
Według kamery

Cechy pojazdu

Atrybuty pojazdu

Wideo i audio
Obsługiwane kamery IP

Rozdzielczość

Pasmo przychodzące

Pasmo wychodzące

Wyjście HDMI1

Wyjście HDMI2

Wyjście VGA

Tryb wyjścia

Wyjście CVBS

Wyjście audio

Dwukierunkowe audio

Dekodowanie
Format

Rozdzielczość nagrywania

Odtwarzanie synchroniczne

Możliwość dekodowania

Nagrywanie dwóch strumieni

Typ strumienia

Podział okna podglądu

Podział okna pomocniczego

Kompresja audio

Sieć
Interfejs sieciowy

Połączenie zdalne

Protokoły

API

Przeglądarki

Protokół dostępu

PoE
Interfejs

Zasilanie

Standard

Interfejs pomocniczy
Szeregowy

SATA

eSATA

Alarm I/O

USB

Ctrl 12V

Wyjście DC 12V

Ogólne
Język GUI

Zasilanie

Zużycie energii

Temperatura pracy

Wilgotność pracy

Obudowa

Wymiary

Waga

Certyfikaty