

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7732nxi-i4s-e-p-138235.html>

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7732NXI-I4/S (E)



Cena	6 590,71 zł
Numer katalogowy	41125
Kod producenta	DS-7732NXI-I4/S (E)
Kod EAN	6942160419718
Dysk w zestawie	Tak
Ilość obsługiwanych kamer	32
Zamiennik	303622721
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	32

Opis produktu

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7732NXI-I4/S (E)

Model: DS-7732NXI-I4/S (E)

Najważniejsze cechy

- wejścia wideo: 32x kanały IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 2x HDMI (**4K** UHD/Full HD), 1x BNC (CVBS)
- maks. rozdzielczość nagrywania: **32Mpx**
- maks. bitrate: 256Mbit (wej.), 256Mbit (wyj.)
- format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4
- interfejs: 1x RS485, 1x RS232, 1x eSata
- wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
- interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/100/1000Mbps
- obsługa dysków: 4x **HDD Sata III** (max. 40TB)
- **analityka AcuSense na 4 kanałach (dla kamer bez AcuSense)**
- **funkcje AI:** ochrona perymetryczna (4 kanały) lub wykrywanie i analiza twarzy (1 kanał) lub detekcja ruchu 2.0 (32 kanały)
- **AcuSense** - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów
- zarządzanie biblioteką wizerunków (16 baz, do 10000 zdjęć)
- obsługa: ONVIF, RTSP, P2P
- wsparcie dla kamer z analityką obrazu (VCA) i kamer AI
- synchroniczne odtwarzanie do 16 kanałów wideo
- niezależna praca wyjść HDMI/VGA
- jeden dwukierunkowy tor audio – interkom
- rejestracja dźwięku z 16 kamer IP
- integracja z kasami fiskalnymi (POS)

-
- zaawansowane zarządzanie dyskami HDD
 - inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)

Specyfikacja techniczna

Parametry podstawowe

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP

Obsługiwane rozdzielczości

Wideo

Kompresja wizji

Wyjścia sygnałów

Niezależne wyjścia monitorowe

Wyjścia VGA

Wyjście HDMI

Wyjście wizji CVBS

Audio

Tor audio

Kompresja audio

Wejścia audio

Wyjście audio

Inteligentna analiza wideo

Analiza obrazu

Klasyfikacja alarmów

Rozpoznawanie twarzy

Wyszukiwanie twarzy

Baza danych twarzy

Przechowywanie danych

Liczba obsługiwanych HDD

Maksymalna pojemność pojedynczego dysku

Interfejs eSATA

Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe

Wyjścia alarmowe

Porty USB

Zdalne sterowanie

Interfejs RS-232

Interfejs RS-485

Sieć
Wydajność sieciowa

Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych

Interfejs sieciowy

Obsługiwane protokoły sieciowe

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie
Maksymalna szybkość rejestracji

Rozdziel. rejestr. dla kamer IP

Zdolność do odtwarzania lokalnego

Liczba jednocześnie wyświetlanych kanałów

Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów

Nagrywanie audio z kamer IP

Parametry elektryczne
Zasilanie

Pobór mocy

Warunki pracy
Temperatura pracy

Wilgotność względna

Konstrukcja
Wymiary

Waga

