

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7732nxi-k4-d-pl-p-136029.html>



Rejestrator IP Hikvision DS-7732Nxi-K4 D PL

Cena	4 325,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63583
Kod producenta	DS-7732Nxi-K4 D PL
Kod EAN	6936422133290
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	16/4
Ilość obsługiwanych dysków	4
Ilość obsługiwanych kamer	32
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	64
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Dysk w zestawie	Nie
Interfejs sieciowy	2x RJ45(10/100/1000Mbps)
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	12 Mpx (4K)
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	256 Mb/s 160 Mb/s
Wejścia/wyjścia audio	1/1

Opis produktu

Rejestrator IP Hikvision DS-7732Nxi-K4 D PL

Model: DS-7732Nxi-K4 D PL

Najważniejsze cechy:

- Do 32-kanalowych wejść kamer IP
- Formaty wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Możliwość dekodowania do 2 kanałów przy 12 MP lub 3 kanałów przy 8 MP lub 6 kanałów przy 4 MP lub 12 kanałów przy 1080p
- Przepustowość przychodząca do 256 Mb/s

Specyfikacja techniczna

AI w urządzeniu	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obszaru, wykrywanie ruchu 2.0
AI w kamerze	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obszaru, rzucanie przedmiotami z budynku, wykrywanie ruchu 2.0, ANPR, VCA
Wykrywanie twarzy i analiza	Porównanie zdjęć twarzy, rejestrowanie zdjęć twarzy, wyszukiwanie zdjęć twarzy
Biblioteka zdjęć twarzy	Do 16 bibliotek, łącznie do 20 000 zdjęć (≤ 4 MB/szt., max. 1 GB)
Wydajność wykrywania i analizy twarzy	1 kanał, 8 MP
Porównanie zdjęć twarzy	4 kanały
Detekcja ruchu 2.0 (kamera)	Wszystkie kanały
Zabezpieczenie perymetryczne (urządzenie)	Analiza wideo 2-kanałowa, 4 MP (H.264/H.265), rozpoznawanie ludzi i pojazdów, redukcja fałszywych alarmów
Zabezpieczenie perymetryczne (kamera)	Wszystkie kanały
Obsługiwane kamery IP	32 kanały
Pasmo przychodzące	256 Mb/s
Pasmo wychodzące	160 Mb/s
Wyjście HDMI	1 kanał: 4K (3840 × 2160/30 Hz), 2K (2560 × 1440/60 Hz), 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Wyjście VGA	1 kanał: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Tryb wyjścia wideo	HDMI i VGA niezależne
Wyjście CVBS	N/A
Wyjście audio	1 kanał, RCA (liniowy, 1 kΩ)
Dwukierunkowe audio	1 kanał, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) – przy użyciu pierwszego wejścia audio
Format dekodowania	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość nagrywania	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Odtwarzanie synchroniczne	16 kanałów
Możliwość dekodowania (AI włączone)	2-kan. 12 MP@30fps / 3-kan. 8 MP@30fps / 6-kan. 4 MP@30fps / 12-kan. 1080p@30fps
Możliwość dekodowania (AI wyłączone)	2-kan. 12 MP@30fps / 4-kan. 8 MP@30fps / 8-kan. 4 MP@30fps / 16-kan. 1080p@30fps
Typ strumienia	Wideo, Wideo + Audio
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
Połączenia zdalne	128
API	ONVIF (profil S/G), SDK, ISAPI
Przeglądarki	IE11, Chrome ≥ 57 , Firefox ≥ 52 , Safari ≥ 12 , Edge ≥ 89
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Interfejs sieciowy	2 × RJ-45 10/100/1000M, samoadaptacyjne
SATA	4 interfejsy
Pojemność dysków	Do 16 TB na dysk
Interfejs szeregowy	2 × RS-485 (half-duplex), 1 × RS-232
Interfejs USB	Panel przedni: 2 × USB 2.0; tylny: 1 × USB 3.0
Ctrl 12V	N/D (opcjonalnie)
DC 12 V	N/D (opcjonalnie)
Język GUI	Polski
Zasilanie	100–240 V AC, 50/60 Hz
Zużycie energii	≤ 20 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C do 55 °C
Wilgotność pracy	10%–90%
Wymiary (S × G × W)	445 × 400 × 75 mm (17.5" × 15.7" × 3.0")
Waga	≤ 5 kg (bez HDD)
Certyfikaty EMC	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035:2017
Certyfikaty ogólne	CE, FCC, IC, CB, KC, UL, RoHS, REACH, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS