

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-hilook-by-hikvision-5mp-nvr-4ch-5mp-p-132679.html>



Rejestrator IP Hilook by Hikvision 5MP NVR-4CH-5MP

Cena	464,51 zł
Numer katalogowy	48402
Kod producenta	NVR-4CH-5MP
Kod EAN	6942160484730
Ilość obsługiwanych kamer	4
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Zamiennik	NVR-8CH-5MP
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Ilość obsługiwanych dysków	1
Złącze HDMI	Tak
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	8
Złącze e-SATA	Tak
Dysk w zestawie	Nie
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	5 Mpx

Opis produktu

Rejestrator IP Hilook by Hikvision 5MP NVR-4CH-5MP

Model: NVR-4CH-5MP

Najważniejsze cechy Rejestratora IP Hilook 5MP NVR-4CH-5MP:

- Obsługa do 4 kamer IP
- Technologia kompresji H.265+, oszczędza miejsce na dysku nawet do 75%
- Obsługa rozdzielczości do 5 MP
- Możliwość dekodowania w rozdzielczości do 8 MP
- Jednoczesne wyjście HDMI i VGA
- Wsparcie dla zdalnego dostępu przez Hik-Connect
- Inteligentne funkcje analizy wideo (VCA)
- Interfejs SATA z możliwością podłączenia dysku o pojemności do 8 TB
- Możliwość jednoczesnego odtwarzania z 4 kanałów
- Łatwa instalacja i obsługa, intuicyjny interfejs użytkownika
- Kompresja H.265+/H.264, obsługuje różne formaty wideo
- Możliwość analizy obrazu pod kątem wykrywania ludzi i pojazdów
- Możliwość podłączenia 32 urządzeń zdalnych

- **Porty USB do szybkiego eksportu danych**
- **Obsługa wielu protokołów sieciowych**, takich jak TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6
- **Wydajność przy niskim zużyciu energii**, ≤ 10
- **Zdalne zarządzanie przez sieć**, pozwala na wygodne monitorowanie systemu zdalnie

Specyfikacja techniczna Rejestratora IP Hilook 5MP NVR-4CH-5MP:

Parametr	Opis
Wejście wideo IP	4 kanałów
Przepustowość wejściowa	40 Mbps
Przepustowość wyjściowa	80 Mbps
Wyjście HDMI	1 kanał, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
Wyjście VGA	1 kanał, 1920 x 1080 / 60 Hz, 1280 x 1024 / 60 Hz, 1280 x 720 / 60 Hz
Tryb wyjścia wideo	HDMI / VGA (jednoczesny wyświetlacz)
Wyjście audio	1 kanał, RCA (1 KΩ)
Dwukierunkowe audio	1 kanał, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Format dekodowania	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Rozdzielczość nagrywania	8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Synchronous Playback	4 kanałów
Zdolność dekodowania	1 kanał w 8 MP (30 fps), 3 kanały w 4 MP (30 fps), 6 kanałów w 1080p (30 fps)
Typ strumienia	Wideo, Wideo + Audio
Kompresja audio	G.711ulaw, G.711alaw, G.722, G.726
Zdalne połączenie	Do 32 połączeń
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100 Mbps, adaptacyjny
Interfejs SATA	1 interfejs SATA
Pojemność dysku twardego	Obsługa dysków do 8 TB
Interfejs USB	2 x USB 2.0
Zasilanie	12 VDC, 1.5 A
Pobór mocy	≤ 10 W (bez dysku twardego)
Temperatura pracy	-10°C do 55°C
Wilgotność pracy	10% do 90%
Wymiary (S x G x W)	265 x 225 x 48 mm (10,2" x 8,9" x 1,9")
Waga	≤ 1 kg (bez dysku twardego)