

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-hilook-by-hikvision-8-kanalowy-5mp-nvr-8ch-5mp8p-2tb-d-p-134455.html>



Rejestrator IP Hilook by Hikvision 8 kanałowy 5MP NVR-8CH-5MP/8P 2TB (D)

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55744
Kod producenta	NVR-8CH-5MP/8P 2TB (D)
Kod EAN	6942160437088
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Ilość obsługiwanych dysków	1
Ilość obsługiwanych kamer	8
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Switch PoE_old	tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	5 Mpx
Złącze HDMI	Tak
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	8
Złącze e-SATA	Tak
Dysk w zestawie	Nie

Opis produktu

Rejestrator IP Hilook by Hikvision 8 kanałowy 5MP NVR-8CH-5MP/8P 2TB (D)

Model: NVR-8CH-5MP/8P 2TB (D)

Specyfikacja techniczna - NVR-8CH-5MP/8P 2TB (D)

Wideo i dekodowanie

- Liczba kanałów IP: 8
- Obsługiwana rozdzielczość kamer: do 8 MP
- Przepustowość wejściowa: 80 Mbps
- Przepustowość wyjściowa: 80 Mbps
- Maks. dekodowanie:
- 1 × 8 MP @ 30 kl./s
- 3 × 4 MP @ 30 kl./s
- 6 × 1080p @ 30 kl./s

-
- Obsługiwane formaty kompresji: H.265+, H.265, H.264+, H.264
 - Strumienie: video lub video + audio
 - Równoczesne odtwarzanie: do 8 kanałów
 - Smart Search i Smart Playback: tak

Dysk i magazyn danych

- **Wbudowany dysk twardy 2 TB Hikvision (fabrycznie zamontowany)**
- Interfejs SATA: 1 × SATA (obsługa do 8 TB)

PoE

- Liczba portów PoE: 8 × RJ-45
- Standard: IEEE 802.3af/at (PoE+)
- Maks. całkowita moc PoE: ok. 120 W

Wyjścia wideo

- HDMI: 1 × HDMI do 4K (4096×2160 / 30 Hz)
- VGA: 1 × VGA do 1920×1080 / 60 Hz
- Wyświetlanie równoczesne: HDMI + VGA

Audio

- Wejście audio: 1 × RCA (dwukierunkowe)
- Wyjście audio: 1 × RCA
- Kodeki audio: G.711u, G.711a, G.722, G.726

Sieć i zdalny dostęp

- Interfejs sieciowy: 1 × RJ-45 10/100 Mbps
- Zdalny dostęp: do 32 użytkowników jednocześnie
- Obsługiwane protokoły: TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, UPnP, SMTP, NTP, DHCP, IPv4/IPv6, DDNS, iSCSI, SNMP, itd.
- Aplikacje i platformy: **Hik-Connect**, **iVMS-4200**, przeglądarka internetowa

Funkcje inteligentne (VCA)

- Detekcja ruchu 2.0 (rozpoznawanie ludzi/pojazdów): 4 kanały
- Obsługa analizy treści wideo (VCA): przekroczenie linii, wtargnięcie, itp.

Porty i złącza

- Porty USB: 2 × USB 2.0
- Audio: wejście/wyjście RCA
- 8 × porty PoE RJ45
- HDMI, VGA, LAN
- Brak wejść/wyjść alarmowych

Zasilanie i środowisko pracy

- Zasilanie: 48 VDC (dla PoE), 12 VDC (dla NVR)
- Pobór mocy: ≤ 10 W (bez HDD)
- Temperatura pracy: -10°C do +55°C
- Wilgotność: 10% – 90% (bez kondensacji)

Wymiary i waga

- Wymiary: 265 × 225 × 48 mm
- Waga: ≤ 1 kg (bez HDD)