

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-mobilny-ahd-ate-d0401ef-t3-4-kanaly-autone-p-137118.html>

REJESTRATOR MOBILNY AHD ATE-D0401EF-T3 4 KANAŁY AUTONE

Numer katalogowy	66484
Kod producenta	ATE-D0401EF-T3
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	2
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	2 Mpx (Full HD)
Ilość obsługiwanych kamer	4
RS485 (PTZ)	Tak
Dysk w zestawie	Nie

Opis produktu

REJESTRATOR MOBILNY AHD ATE-D0401EF-T3 4 KANAŁY AUTONE

Model: ATE-D0401EF-T3

Zastosowanie - Jeden sprzęt, wiele środowisk transportowych

ATE-D0401EF-T3 to profesjonalny rejestrator mobilny do zastosowań transportowych, flotowych i komunalnych. Umożliwia monitoring wnętrza i otoczenia pojazdu, zdalny dostęp do nagrań oraz analizę tras i zdarzeń — co zwiększa bezpieczeństwo pasażerów, kierowców oraz przewożonego ładunku.

Specyfikacja

Standard	AHD
Rozdzielczość	1920 × 1080 – 1080p
Wejścia wideo	4 szt. Wtyk M12, 4-pin, Kod A
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI, 1 szt. VGA, 1 szt. CVBS (M12 4-pin)
Wejścia audio	4 szt.
Wyjścia audio	1 szt.
Rozdzielczość zapisu wideo	1920×1080 @ 25 kl/s, 1280×720 @ 25 kl/s, 720×576 @ 25 kl/s
Metoda kompresji obrazu	H.264 / H.265
Maks. pojemność kart pamięci	2 × 256 GB SD/SDHC
Obsługiwane dyski twarde	1 szt. 2.5" SATA – do 2 TB
GPS	Tak (wbudowany moduł, antena w zestawie)
G-Sensor	Tak (czujnik uderzenia i gwałtownego hamowania)
3G/4G	Wbudowany moduł 4G LTE
Gniazdo SIM	1 × mini SIM
Gniazdo microSD	2 ×
RS-485	Tak
RS-232	Tak
Port USB	Tak (aktualizacje, backup danych)
Port Ethernet	1 × RJ-45

Wi-Fi	Tak (antena w zestawie)
Wejścia / wyjścia alarmowe	8 1
Domyślne dane logowania	Serwer: 119.23.107.17
	Login: Numer ID z naklejki
	Hasło: 000000
Wybrane funkcje	Zasilanie kamer 12 V DC bezpośrednio z rejestratora (M12)
	Rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych
	Detekcja ruchu
	Automatyczne nagrywanie po włączeniu
	Aktualizacja oprogramowania przez USB lub zdalnie
	Backup danych przez USB
	Rejestrowanie trasy GPS
	Dostęp zdalny do obrazu i nagrań
	Darmowe konto na serwerze producenta
	Aplikacja CMSV6 (darmowa licencja do 10 urządzeń)
	Kopiowanie nagrań przez Wi-Fi
	Sterowanie pilotem lub myszą USB
W zestawie	Antena GPS, Antena Wi-Fi, Antena 4G LTE, Pilot zdalnego sterowania
Zasilanie	8 V – 36 V DC
Temperatura pracy	–20 °C ... +70 °C
Waga	1.2 kg
Wymiary	200 × 160 × 65 mm
Certyfikat NDAA	Tak