

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-mobilny-ahd-ate-d04sdef-t3-4-kanaly-autone-p-137123.html>



REJESTRATOR MOBILNY AHD ATE-D04SDEF-T3 4 KANAŁY AUTONE

Cena	2 391,57 zł
Numer katalogowy	66491
Kod producenta	ATE-D04SDEF-T3
RS485 (PTZ)	Tak
Zawansowana analityka obrazu (AI)	Tak
Nagrywanie	25kl/s @ 2Mpx (1080p)
Ilość obsługiwanych kamer	4
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	2
Ilość kanałów rejestratora	4
eSata	Nie

Opis produktu

REJESTRATOR MOBILNY AHD ATE-D04SDEF-T3 4 KANAŁY AUTONE

Model: ATE-D04SDEF-T3

Zastosowanie - Jeden sprzęt, wiele środowisk transportowych

ATE-D0401EF-T3 to profesjonalny rejestrator mobilny do zastosowań transportowych, flotowych i komunalnych. Umożliwia monitoring wnętrza i otoczenia pojazdu, zdalny dostęp do nagrań oraz analizę tras i zdarzeń — co zwiększa bezpieczeństwo pasażerów, kierowców oraz przewożonego ładunku.

Specyfikacja

Standard
Rozdzielczość
Wejścia wideo
Wyjścia wideo

Wejścia audio
Wyjścia audio
Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo

Metoda kompresji obrazu
Maks. pojemność kart pamięci
Obsługiwane dyski twarde

AHD
1920 × 1080 – 1080p
4 szt. Wtyk M12, 4-pin, Kod A
• 1 × HDMI
• 1 × VGA
• 1 × CVBS (M12 4-pin)
–
–
• 1920 × 1080 @ 25 kl/s
• 1280 × 720 @ 25 kl/s
• 720 × 576 @ 25 kl/s
H.264 / H.265
2 × 256 GB SD/SDHC
–

GPS	✓
G-Sensor	✓
Gniazdo SIM	1 × mini SIM
Gniazdo microSD	2 ×
RS-485	Tak
RS-232	Tak
Port USB	✓
Port Ethernet	1 × RJ-45
Wi-Fi	✓
Wejścia / wyjścia alarmowe	45661
Domyślne dane logowania	• Serwer: 119.23.107.17 • Login: Numer ID z naklejki • Hasło: 000000
Wybrane funkcje	• Zasilanie kamer 12 V DC bezpośrednio z rejestratora (M12) • Rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych • Detekcja ruchu • Automatyczne nagrywanie po włączeniu • Aktualizacja oprogramowania przez port USB • Backup danych - port USB • Rejestrowanie przebytej trasy GPS • Dostęp do podglądu na żywo i nagrań przez dedykowany serwer • Darmowe konto na serwerze producenta • Aplikacja CMSV6 dla systemu Windows (darmowa licencja do 10 urządzeń) • Kopiowanie nagrań przez Wi-Fi • Sterowanie pilotem lub myszą USB
Zasilanie	8 V - 36 V DC
Temperatura pracy	-20 °C ... +70 °C
Waga	0.55 kg
Wymiary	160 × 150 × 42 mm
Certyfikat NDAA	Tak