

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-mobilny-ahd-pal-ip-protect-218-4-kanaly-p-135493.html>

Rejestrator mobilny AHD, PAL, IP PROTECT-218 4 kanały

Cena	2 329,31 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60582
Kod producenta	PROTECT-218
Dysk w zestawie	Nie
Ilość obsługiwanych dysków	1
Ilość obsługiwanych kamer	4
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Switch PoE_old	tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	2 Mpx (Full HD)
Złącze HDMI	Tak
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	2
USB	tak

Opis produktu

Rejestrator mobilny AHD, PAL, IP PROTECT-218 4 kanały

Model: PROTECT-218

Przeznaczenie

PROTECT-218 jest to rejestrator przeznaczony do zastosowań mobilnych, np. w autokarach, autobusach miejskich, tramwajach lub pojazdach flotowych.

Specyfikacja

Standard:	AHD, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC
Wyjścia wideo:	1 szt. VGA
	1 szt. CINCH
	1 szt. Gniazdo M12, 4-pin
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo:	1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 576, 720 x 576, 704 x 576 px
Łączna maks. prędkość zapisu:	100 kl/s @ 4 x AHD 1080p, 100 kl/s @ 4 x CVBS 960H,

Obsługiwane dyski twarde:	25 kl/s @ 1 x IP 1080p
Zajętość pamięci przy nagrywaniu wideo:	1 x 2 TB HDD / SSD 2.5 "
Metoda kompresji obrazu:	0.4 GB/h @ 1920 x 1080 px H.265 15 kl/s
GPS:	H.265 / H.264
G-Sensor:	3-osiowy
Żyroskop:	3-osiowy
RS-485:	
RS-232:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	8 / 1
Gniazdo microSD:	
Port USB:	1 x USB 3.0
Port Ethernet:	1 x RJ-45 Passive PoE
Moduł Wi-Fi:	2.4 GHz, 5 GHz - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Wybrane funkcje:	Zasilanie kamer napięciem 12V DC/3A bezpośrednio z rejestratora : 4 x Gniazdo DC 2.1/5.5mm + 1 x Passive PoE
	Automatyczne nagrywanie po włączeniu
	Podtrzymanie zasilania - Kontynuowanie nagrywania po krótkim zaniku napięcia (do 8 sekund)
	Współpraca z kamerami DSM badającymi zachowanie kierowcy
	Współpraca z kamerami ADAS badającymi zachowanie pojazdu
	Rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych
	Odczyt pamięci alarmów i awarii
	Rejestrowanie przebytej trasy pojazdu przy pomocy odbiornika GPS
	Czujniki GPS, G-Sensor oraz żyroskop umożliwiają wykrycie zdarzeń takich jak: kolizja, ostre hamowanie, przyspieszenie czy zbyt szybkie pokonywanie zakrętów
	Integracja z czujnikami w pojeździe
	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
	Archiwizacja na kartę pamięci micro SD
	Obsługa Wi-Fi - Automatyczna synchronizacja danych
	Domyślne hasło administratora : 888888
	Pilot zdalnego sterowania
	Zgodność ze standardem MIL-STD-810G
	Automatyczne podgrzewanie slotu na dysk twarde umożliwia start nagrywania przy temperaturze od -40°C
	Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	8 V ... 36 V DC
Pobór mocy:	< 0.5 W (tryb czuwania)
	< 36 W (praca)
Temperatura pracy:	-40 °C ... 80 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	20 % ... 95 % RH
Waga:	1.72 kg
Wymiary:	195 x 184 x 61 mm
	248 x 184 x 61 mm + dodatkowa obudowa na kable
Obsługiwane języki:	angielski
Gwarancja:	2 lata