

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-wifi-dahua-nvr1104hs-w-s2-ce-p-134768.html>



REJESTRATOR WIFI DAHUA NVR1104HS-W-S2-CE

Cena	908,43 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55457
Kod producenta	NVR1104HS-W-S2-CE
Kod EAN	6923172542984
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	2 Mpx (Full HD)
Złącze HDMI	Tak
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	8
USB	1x 2.0
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Ilość obsługiwanych dysków	1
Ilość obsługiwanych kamer	4
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Switch PoE_old	nie
Dysk w zestawie	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Seria	Consumer

Opis produktu

REJESTRATOR WIFI DAHUA NVR1104HS-W-S2-CE

Model: NVR1104HS-W-S2-CE

Najważniejsze cechy:

- Nowy interfejs użytkownika 4.0
- Jednoklikowe, bezprzewodowe parowanie z kamerami IPC
- Automatyczne parowanie z IPC w 120 s po uruchomieniu (w stabilnych warunkach)
- Automatyczne kaskadowanie IPC do monitoringu na dużą odległość
- Obsługa 4 kanałów @ 1080P (25kl/s), samoadaptacyjne dekodowanie
- Kompatybilność z kamerami ONVIF

- Inteligentna kompresja wideo Smart H.265/Smart H.264
- Jednoczesne wyjście wideo VGA/HDMI, maksymalna rozdzielczość HDMI: 1080P
- Zdalna konfiguracja i zarządzanie IPC, w tym ustawienia, aktualizacje i zbiorcza administracja urządzeniami tego samego modelu
- Obsługa protokołów sieciowych: DHCP, HTTP, NTP i DDNS

Specyfikacja techniczna:

Kategoria	Specyfikacja
Procesor	Przemysłowy, wbudowany procesor
System operacyjny	Wbudowany Linux
Interfejs użytkownika	Web; Lokalny GUI
Kanały dostępu	4 kanały
Przepustowość sieci	Tryb przewodowy: 40 Mbps przychodzące, 40 Mbps nagrywanie, 20 Mbps wychodzące; Tryb bezprzewodowy: 16 Mbps przychodzące, 16 Mbps nagrywanie
Rozdzielczość	6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 2 MP; 720p; D1
Możliwości dekodowania	1 kanał 6 MP@25 fps; 1 kanał 5 MP@25 fps; 2 kanały 4 MP@25 fps; 2 kanały 3 MP@25 fps; 4 kanały 1080p@25 fps
Wyjścia wideo	1 × VGA, 1 × HDMI (jednoczesne)
Wyświetlanie wieloekranowe	1, 4 widoki
Obsługa kamer firm trzecich	ONVIF
Kompresja wideo	Smart H.265; H.265; Smart H.264; H.264; MJPEG
Kompresja audio	PCM; G711A; G711U; G726
Protokoły sieciowe	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; Alarm Server; P2P
Dostęp mobilny	Android; iOS
Interoperacyjność	ONVIF (profil T/S/G); CGI; SDK
Przeglądarki	Chrome; IE 9 lub nowsze; Firefox
Odtwarzanie wielokanałowe	Do 4 kanałów
Tryby nagrywania	Nagrywanie ręczne; alarmowe; wykrycie ruchu; harmonogram
Metody przechowywania	Lokalny dysk twardy i sieć
Metody tworzenia kopii zapasowej	Urządzenie USB
Tryby odtwarzania	Odtwarzanie natychmiastowe, ogólne, zdarzeniowe, według tagów, inteligentne (wykrywanie ruchu)
Alarmy ogólne	Wykrywanie ruchu; maskowanie prywatności; utrata wideo; alarm PIR
Alarmy anomalii	Kamera offline; błąd przechowywania; pełny dysk; konflikt IP; konflikt MAC; blokada logowania; zagrożenie cyberbezpieczeństwa
Powiązanie alarmu	Nagrywanie; zrzut ekranu; brzęczyk; log; ustawienia wstępne; trasa
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Interfejs HDD	1 port SATA, do 16 TB (maksymalna pojemność zależy od temperatury otoczenia)
USB	1 przedni port USB 2.0, 1 tylny port USB 2.0
HDMI	1
VGA	1
Port sieciowy	1 × RJ-45, 10/100 Mbps samoadaptacyjny port Ethernet
Zasilanie	12 VDC, 1.5 A
Pobór mocy	Całkowity pobór mocy NVR ≤ 10 W (bez HDD)
Waga netto	0.824 kg (1.82 lb)
Waga brutto	1.56 kg (3.44 lb)
Wymiary produktu	260.3 mm × 247.3 mm × 44.7 mm (10.25" × 9.74" × 1.76") (S × G × W)
Wymiary opakowania	372 mm × 117 mm × 308 mm (14.65" × 4.61" × 12.13") (S × G × W)
Temperatura pracy	-10 °C do +45 °C (+14 °F do +113 °F)
Wilgotność pracy	10%-93% (RH)
Montaż	Rack lub biurko
Certyfikaty	CE: EN62368-1; EN55032; EN55024; EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130-4 FCC: Part 15 Subpart B CE-RED: EN301489-1; EN 301489-17; EN300328; EN62311; FCC ID: 47 CFR PART 15 SUBPART C