

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-wifi-dahua-nvr2108hc-w-p-136971.html>



REJESTRATOR WIFI DAHUA NVR2108HC-W

Cena	1 033,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66016
Kod producenta	NVR2108HC-W
Kod EAN	6937552403567
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Ilość obsługiwanych dysków	1
Ilość obsługiwanych kamer	8
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Switch PoE_old	nie
Dysk w zestawie	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	16 Mpx
Złącze HDMI	Tak
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	20
USB	1x 2.0

Opis produktu

REJESTRATOR WIFI DAHUA NVR2108HC-W

Model: NVR2108HC-W

Najważniejsze cechy:

- **Automatyczne parowanie z kamerami bezprzewodowymi** – szybka konfiguracja i natychmiastowe połączenie bez kabli.
- **Obsługa nowoczesnych formatów kompresji wideo:** Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 oraz MJPEG – oszczędność miejsca przy zachowaniu najwyższej jakości obrazu.
- **Wysoka wydajność dekodowania** – do **10 kanałów 1080p@30fps** lub **4 kanałów 5MP@30fps**.
- **Duża przepustowość sieciowa** – do **80 Mbps** dla sygnału przychodzącego, nagrywania i wysyłania.
- **Obsługa kamer IP o rozdzielczości do 16 MP** – pełna kompatybilność z kamerami wysokiej rozdzielczości.
- **Wbudowana inteligencja AI w rejestratorze (AI by Recorder)** – obsługa **4 kanałów SMD Plus** do inteligentnego

wykrywania ludzi i pojazdów.

- **AI w kamerach (AI by Camera)** – wsparcie funkcji **ochrony obwodowej i Smart Motion Detection (SMD)**.
- **Funkcja jednym kliknięciem – uzbrajanie i rozbrajanie systemu** – szybka i wygodna obsługa bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis
Procesor główny	Procesor klasy przemysłowej
System operacyjny	Wbudowany Linux
Interfejs użytkownika	Przeglądarka WWW, lokalny interfejs graficzny (GUI)
AI w rejestratorze (AI by Recorder)	SMD Plus
AI w kamerze (AI by Camera)	Ochrona obwodowa, SMD
Ochrona obwodowa – wydajność (AI by Camera)	Wszystkie kanały (do 8 celów jednocześnie)
SMD Plus (AI by Recorder)	4 kanały – inteligentne filtrowanie ludzi i pojazdów, redukcja fałszywych alarmów spowodowanych np. liśćmi, deszczem czy zmianą oświetlenia
	Wszystkie kanały (do 16 celów jednocześnie)
SMD (AI by Camera)	4 kanały
Liczba kanałów wideo	AI wyłączone: 80 Mbps (wejście), 80 Mbps (nagrywanie), 80 Mbps (wyjście)
Przepustowość sieciowa	AI włączone: 80 Mbps (wejście), 80 Mbps (nagrywanie), 60 Mbps (wyjście)
	16 MP, 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, 960p, D1, CIF, QCIF
Obsługiwane rozdzielczości kamer	AI wyłączone: 1×16 MP@30fps, 2×8 MP@30fps, 3×6 MP@30fps, 4×5 MP@30fps
Maks. możliwości dekodowania	AI włączone: 1×12 MP@30fps, 2×6 MP@30fps, 2×5 MP@30fps, 3×4 MP@30fps, 4×3 MP@30fps
	1× HDMI, 1× VGA
Wyjścia wideo	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
	VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
	45748
Podział ekranu	ONVIF
Obsługa kamer innych producentów	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG
Kompresja wideo	G.711a, G.711u, PCM, G.726
Kompresja audio	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search (obsługuje kamery IP, DVR, NVS itd.), P2P, Auto Registration
Protokoły sieciowe	iOS, Android
	ONVIF 24.12 (Profile T, S, G), CGI, SDK
Dostęp mobilny	Chrome, Internet Explorer, Safari, Edge, Firefox
Interoperacyjność	802.11b/g/n/a/ac/ax
Przeglądarki	2.4 GHz: 2400–2483.5 MHz
Standard Wi-Fi	5 GHz: 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 5725–5850 MHz
Zakres częstotliwości	≤20 dBm (2.4 GHz)
	≤23 dBm (5150–5250 MHz)
	≤20 dBm (5250–5350 MHz)
	≤27 dBm (5470–5725 MHz)
	≤14 dBm (5725–5850 MHz)
Moc nadajnika (EIRP)	Do 4 kanałów jednocześnie
	Ogólny, detekcja ruchu, inteligentny, alarmowy
	Urządzenie USB lub sieć
	Szybkie, ogólne, zdarzeniowe, z tagami, inteligentne
	Detekcja ruchu, zewnętrzny alarm z kamery, alarm PIR
	Brak dysku, błąd dysku, mało miejsca, konflikt IP/MAC, utrata wideo, sabotaż kamery, kamera offline
	Ochrona obwodowa, SMD Plus
	Nagrywanie, zrzut obrazu, brzęczyk, log, preset, e-mail, patrol
	1 port SATA (obsługa dysków do 20 TB – zależnie od temperatury otoczenia)
	2 (z tyłu, USB 2.0)
	45658
	1 (RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet)
	2
	12 VDC, 1.5 A
	<6 W (bez dysku twardego)
	0.57 kg
	0.98 kg
	197 × 234 × 41.5 mm (7.76" × 9.21" × 1.63")
Odtwarzanie wielokanałowe	
Tryby nagrywania	
Kopia zapasowa (backup)	
Tryby odtwarzania	
Alarmy ogólne	
Alarmy anomalii	
Alarmy inteligentne	
Powiązania alarmowe	
Interfejs dysku	
Porty USB	
HDMI / VGA	
Port sieciowy	
Anteny Wi-Fi	
Zasilanie	
Pobór mocy	
Waga netto	
Waga brutto	
Wymiary produktu (S×G×W)	

Wymiary opakowania (S×G×W)
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotność pracy
Certyfikaty

332 × 240 × 64 mm (13.07" × 9.45" × 2.52")
-10 °C do +45 °C
-20 °C do +60 °C
10%-93% (bez kondensacji)
CE-LVD: IEC 62368-1:2014
CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN
61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN
55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN
50130-4:2011+A1:2014