

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 22:20

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/repeater-cudy-re1200-mesh-lanwan-wi-fi-5-ac1200-p-16216.html>



Repeater Cudy RE1200 MESH LAN/WAN Wi-Fi 5 AC1200

Cena	88,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CUDY_RE1200
Kod EAN	6971690790165

Opis produktu

Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi AC1200 Cudy RE1200

Repeater Cudy RE1200 to urządzenie, które wzmacnia sygnał routera poszerzając obszar objęty siecią Wi-Fi. Współpracuje z dowolnym standardowym routerem lub bramką. Łatwo rozszerzysz zasięg sieci bezprzewodowej za jednym naciśnięciem przycisku WPS. Dodatkowo wzmacniacz posiada port Ethernet do podłączenia urządzeń przewodowych. Urządzenie wyposażono w anteny zewnętrzne dla szybszego i bardziej niezawodnego Wi-Fi. Cudy RE1200 to 2 w 1 wzmacniacz Wi-Fi i punkt dostępowy. Konfiguracja jest bardzo łatwa dzięki asystentowi.

Podłącz więcej urządzeń

Podłącz urządzenia, które do tej pory były poza zasięgiem Twojej sieci WiFi. Wzmacniacz WiFi pokrywa obszar o powierzchni około 1300 metrów kwadratowych. Szybki port Ethernet pozwala łatwo podłączyć blisko znajdujące się urządzenie, bez zakłóceń i utraty prędkości.

Lepsze połączenie dzięki dwuzakresowemu sygnałowi

RE1200 umożliwia jednoczesne podłączenie większej liczby urządzeń dzięki dwóm pasmom **2,4 GHz 300 Mb/s** i **5 GHz 867 Mb/s**. Korzystaj z pasma 2,4 GHz do wysyłania wiadomości e-mail i przeglądania stron internetowych, a pasma 5 GHz do gier i oglądania filmów HD.

Specyfikacja:

- Model RE1200
- Standardy i protokoły: IEEE 802.11ac /IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11a/IEEE 802.11b
- Częstotliwość: 2,4 GHz i 5 GHz (11ac)
- Szybkość sygnału: 5 GHz: do 867 Mb/s
2,4 GHz: do 300 Mb/s
- Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej: WPA-PSK / WPA2-PSK / open
- Porty: 1 samodosadowująca się sieć LAN 10/100 Mb/s
- Zasilacz: wtykowy Power Direct (100 V-240 V)
- Przyciski: Przycisk Reset / Przycisk WPS
- Antena: 4 Anteny 4dBi
- Oświetlenie: system / WPS / 5GHz WiFi / 3.4 GHz WiFi
- Zasilanie: Środowisko Temperatura pracy: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C
- Wilgotność pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji
- Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% bez kondensacji