

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/repeater-tenda-a15-p-126305.html>



REPEATER TENDA A15

Cena	108,99 zł
Numer katalogowy	19290
Kod producenta	A15
Kod EAN	6932849427745
Obsługa MU-MIMO	Brak
Zysk anteny	2x2dBi
Moc max.	23
Architektura access pointu	Wireless
Prędkość transmisji	750
Zastosowanie anteny	Wewnętrzna
Typ urządzenia access pointu	Repeater

Opis produktu

REPEATER TENDA A15

Model: A15

Najważniejsze cechy

- Dwupasmowy wzmacniacz Wi-Fi AC750
- Szybkie przełączanie między pasmami 2,4 GHz i 5 GHz
- Wysoka wydajność w kompaktowej konstrukcji
- Dwa tryby pracy w jednym urządzeniu
- Intuicyjna sygnalizacja świetlna LED
- Kompatybilny z dowolnym routerem WiFi

Przeznaczenie

A15 to dwupasmowy repeater sieciowy AC750 dedykowany do dwupiętrowych domów, willi i wielopomieszczeniowych domów o powierzchni ponad 120 metrów kwadratowych. Oferuje prędkość transmisji danych do 300 Mb/s w paśmie 11n i prędkość transmisji danych 433 Mbps w paśmie 11ac. Dzięki dwóm zewnętrznym antenom, A15 może zapewnić większy zasięg WiFi i ekstremalnie szybki przesył danych pozwalający na odtwarzanie filmów 1080p HD, gry multiplayer online oraz szybkie pobieranie. Dzięki zaktualizowanemu kreatorowi instalacji wystarczy trzy kroki, aby skonfigurować wzmacniacz, który jest łatwy w użyciu. A15 działa również z routerami innych marek. A15 jest najlepszym wyborem dla pokrycia całego domu sygnałem WiFi.

Specyfikacja techniczna

Interfejs

-
- 100 Megabit LAN Ethernet ports

Antena

- 2*2dBi Omni-directional antennas

Przyciski

- 1 reset button
- 1 WPS button

Zasilanie

- Input□100-240V—50/60Hz, 0.3A
- Output□9V800mA

Kontrolki

- 1 Signal
- 1 WPS
- 1 PWR

Wymiary

- 80 x 57 x 45mm(3.1 x 2.2 x 1.7 in.)

Standardy połączenia bezprzewodowego

- IEEE 802.11n/a/ac
- IEEE 802.11b/g/n

Częstotliwość

- 2.4GHz, 5GHz

Szybkość połączenia bezprzewodowego

- 5GHz□Up to 433Mbps
- 2.4GHz□Up to 300Mbps

Funkcje podstawowe

- Hide SSID

Bezpieczeństwo połączenia bezprzewodowego

- WPA/WPA2-PSK(default)

Prędkość

- 802.11b: 11 Mbps
- 802.11g: 54 Mbps
- 802.11n: 300 Mbps
- 802.11ac□433Mbps

RSSI

- 2.4GHz: 11b-1M:-97dBm; 11g-54M:-76dBm; 11n-20M-MCS7:-74dBm; 11n-40M-MCS7:-72dBm
- 5GHz: 11a-6M:-95dBm; 11n-20M-MCS7:-74dBm; 11n-40M-MCS7:-72dBm; 11ac-80M-MCS9:-63dBm

Tryb pracy

- AP Mode and Repeater Mode

Serwer DHCP

- Support

Wireless security protocol

-
- Default encryption mode: Mix WPA-PSK/WPA2-PSK
 - Blacklist

Kanał

- 11n: 20/40MHz by default
- 11ac: 80MHz by default

Inne

- Firmware upgrade, Restore factory settings, Login password, and Reboot

Temperatura

- Operating Temperature: 0°C ~ 40°C
- Storage Temperature: -40°C ~ 70°C.

Wilgotność

- Operating Humidity: 10% ~ 90% RH non-condensing
- Storage Humidity: 5% ~ 90% RH non-condensing.

Certyfikaty

- FCC, CE, RoHS, EAC, IC