

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/repeater-tenda-a18-ac-1200mbps-p-137695.html>

REPEATER TENDA A18 AC 1200MBPS

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17975
Kod producenta	A18
Kod EAN	6932849427622
Zastosowanie anteny	Wewnętrzna

Opis produktu

REPEATER TENDA A18 AC 1200MBPS

Model: A18

Najważniejsze cechy

- Rozszerza zasięg sieci bezprzewodowej zapewniając niezwykłą wydajność łącza do 1200Mb/s
- Przepustowość 300Mb/s w paśmie 2,4GHz
- Przepustowość 867Mb/s w paśmie 5GHz
- Inteligentny sygnalizator pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia
- Zewnętrzne anteny zapewniają optymalny zasięg sieci oraz stabilność połączeń

Przeznaczenie

Tenda A18 AC1200 Dual-Band WLAN Repeater pozwala na rozszerzenie istniejącej sieci bezprzewodowej w technologii WiFi AC. Działa ze wszystkimi routerami bezprzewodowymi i umożliwia stworzenie dwupasmowej sieci na powierzchni całego biura lub domu. Tenda A18 pozwala na połączenie większej ilości urządzeń jednocześnie, dzięki pracy w dwóch pasmach: 2,4GHz oraz 5GHz. Do przeglądania emaili i Internetu całkowicie wystarczy pasmo 2,4GHz, a do bardziej wymagających zastosowań, jak gry online lub streamowanie obrazu w 4k doskonale nadają się pasmo 5GHz.

Specyfikacja techniczna

- **Button:** Reset, WPS
- **LED:** 1 * Signal LED, 1 * WPS LED, 1 * Power LED
- **Power Supply:** 9V 0.8A, built-in
- **Power Consumption:** No-load: 2.8W, Full-load: 5.2W
- **Dimension:** 80mm * 58mm * 48mm
- **Standard&Protocol:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, and IEEE 802.11ac wave2 on 5 GHz, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, and IEEE 802.11n on 2.4 GHz
- **Frequency Band:** 11n: 2.412-2.484 GHz, 11ac: 5.15-5.25 GHz
- **Antenna:** 2 * External 2dBi dual-band omni-directional antenna (non-detachable)
- **Data Rate:** 802.11b: 11 Mbps, 802.11g: 54 Mbps, 802.11n: 300 Mbps, 802.11ac: 867 Mbps
- **Transmit Power:** 2.4 GHz: 16dBm, 5 GHz: 12dBm
- **Channel:** 11n: 20/40MHz by default, 11ac: 80MHz by default
- **Wireless Security:** Default encryption mode: Mix WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA algorithm: TKIP
- **RSSI:** 2.4 GHz, 11b-1M: -97dBm, 11g-54M: -76dBm, 11n-20M-MCS7: -74dBm, 11n-40M-MCS7: -72dBm, 5

-
- GHz:,11a-6M:-95dBm,11n-20M-MCS7:-74dBm,11n-40M-MCS7:-72dBm,11ac-80M-MCS9:-63dBm
- **Operating Mode:** Repeater Mode,AP Mode
 - **DHCP Server:** Supported
 - **Port:** 1*10/100 Mbps RJ45
 - **Plug Type:** National Standard, US Standard, European Standard, UK Standard, Brazil Standard
 - **System Tool:** Firmware upgrade, Restore factory settings, Login password, and Reboot
 - **Temperature:** Operating temperature:0°C~40°C,Storage temperature:-40°C~70°C