

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/repeater-tp-link-re450-ac1750-p-124650.html>



REPEATER TP-LINK RE450 AC1750

Numer katalogowy	5735
Kod producenta	RE450
Kod EAN	6935364092382
Architektura access pointu	Wireless
Zysk anteny	3x2dbi
Moc max.	20
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna
Typ urządzenia access pointu	Repeater
Prędkość transmisji	1750

Opis produktu

REPEATER TP-LINK RE450 AC1750

Model: RE450

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Rozszerza zasięg sieci bezprzewodowej zapewniając niezwykłą wydajność łącza
- 450Mb/s w paśmie 2,4GHz + 1300Mb/s w paśmie 5GHz pozwalają uzyskać połączenia o łącznej prędkości do 1750Mb/s
- Trzy regulowane anteny zewnętrzne zapewniają optymalny zasięg sieci oraz stabilność połączeń
- Gigabitowy port Ethernet pełni funkcję bezprzewodowej karty sieciowej służącej do łączenia urządzeń przewodowych z siecią bezprzewodową, pozwalając im uzyskać prędkości gigabitowe
- Poprzez wskazanie siły sygnału, inteligentny sygnalizator pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci
- Współpracuje z każdym routerem bezprzewodowym oraz bezprzewodowym punktem dostępowym

PRZEZNACZENIE

Wzmacniacz sieci bezprzewodowej RE450 pozwala na rozszerzenie istniejącej sieci bezprzewodowej dzięki technologii WiFi 11AC. Działa on ze wszystkimi routerami bezprzewodowymi i umożliwia stworzenie dwupasmowej sieci na powierzchni całego domu lub biura.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Typ wtyczki:** EU
- **Standardy i protokoły:** IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- **Porty:** 1 10/100/1000M Port Ethernet (RJ45)
- **Przyciski:** Przycisk RE (Range Extender), przycisk Reset, przycisk LED, Wyłącznik
- **Wymiary (SxGxW):** 163 x 76,4 x 66,5mm (6,4x 3,0 x 2,6 cali)
- **Pobór prądu:** 9W □maksymalnie□
- **Antena:** 3 zewnętrzne
- **Częstotliwość pracy:** 2,4GHz & 5GHz (11ac)

-
- **Prędkość transmisji:** 5GHz do 1300Mb/s 2,4GHz do 450Mp/s
 - **Czułość odbiornika:** 5GHz 11a 6Mbps-93dBm@10% PER 11a 54Mbps -76dBm@10% PER 11ac HT20 mcs8 -68dBm@10% PER 11ac HT40 mcs9 -64dBm@10% PER 11ac HT80 mcs9 -61dBm@10% PER 2,4GHz 11g 54M -77dBm@10% PER 11n HT20 mcs7 -73dBm@10% PER 11n HT40 mcs7 -70dBm@10% PER
 - **Tryby pracy bezprzewodowej:** Range Extender - wzmacniacz sygnału
 - **Funkcje transmisji bezprzewodowej:** Statystyki transmisji bezprzewodowej
 - **Jednoczesne wzmacnianie dwóch pasm (2,4/5GHz):** Tryb High Speed Kontrola dostępu Kontrola diod Logowanie z użyciem nazwy domenowej
 - **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK
 - **Moc transmisji:** <20dBm(2,4GHz) <23dBm(5GHz)
 - **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
 - **Zawartość opakowania:** RE450 Kabel Ethernet RJ-45 Instrukcja szybkiej instalacji
 - **Wymiary pudełka (S x G x W):** 202x 125 x 86mm (7,9 x 4,9 x 3,4 cali)
 - **Wymagania systemowe:** Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.
 - **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy 0°C~40°C (32°F~104°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania -40°C~70°C (-40°F~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, niekondensująca