

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/repeater-tp-link-re650-p-125692.html>



REPEATER TP-LINK RE650

Cena	377,65 zł
Numer katalogowy	14466
Kod producenta	RE650
Kod EAN	6935364094348
Zysk anteny	B/D
Moc max.	23
Architektura access pointu	Gigabit Ethernet
Prędkość transmisji	120
Zastosowanie anteny	Wewnętrzna
Typ urządzenia access pointu	Repeater

Opis produktu

REPEATER TP-LINK RE650

Model: RE650

Specyfikacja techniczna

- **CECHY SPRZĘTOWE:**
- **Typ wtyczki:** EU
- **Standardy i protokoły:** IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- **Porty:** 1 port Ethernet 10/100/1000M (RJ45)
- **Przyciski:** Przycisk WPS, przycisk Reset, przycisk diod, przycisk zasilania
- **Pobór mocy:** 12W [maks. zużycie energii]
- **Antena:** 4 zewnętrzne
- **Wymiary (S x G x W):** 163 x 86 x 40mm (6,4 x 3,4 x 1,6 cali)
- **WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ:**
- **Częstotliwość pracy:** 2,4GHz & 5GHz (11ac)
- **Prędkość transmisji:** 5GHz: Do 1733Mb/s 2.4GHz: Do 800Mp/s
- **Czułość odbiornika:** 5GHz: 11a 6Mbps: -96dBm@10% PER 11a 54Mbps: -78dBm@10% PER 11ac HT20 mcs8: -69dBm@10% PER 11ac HT40 mcs9: -66dBm@10% PER 11ac HT80 mcs9: -63dBm@10% PER 2,4GHz 11g 54M: -79dBm@10% PER 11n HT20 mcs7: -77dBm@10% PER 11n HT40 mcs7: -74dBm@10% PER
- **Tryby pracy bezprzewodowej:** Wzmacniacz sygnału/Punkt dostępowy
- **Funkcje transmisji bezprzewodowej:** Statystyki transmisji bezprzewodowej Jednoczesne wzmacnianie dwóch pasm (2,4/5GHz) Tryb High Speed Kontrola dostępu Kontrola diod Logowanie z użyciem nazwy domenowej
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK
- **Moc transmisji:** <20dBm (2,4GHz) <23dBm (5GHz)
- **INNE:**
- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS

-
- **Zawartość opakowania:** Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej RE650 Instrukcja szybkiej instalacji
 - **Wymiary pudełka (S x G x W):** 202 x 125 x 97mm (7,9 x 4,9 x 3,8 cali)
 - **Wymagania systemowe:** Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista i Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.
 - **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca