

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ropam-centrala-alarmowa-neo-ip-64-d12m-p-130034.html>

ROPAM CENTRALA ALARMOWA NEO-IP-64-D12M

Cena	1 482,06 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	38184
Kod producenta	Neo-IP-64-D12M
Kod EAN	5903317818564
Ilość wejść płyty (max)	16-64
Maksymalna ilość wyjść	2
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Wbudowany
Rodzaj centrali	Przewodowa
Maksymalna liczba ekspanderów	32
Wbudowany zasilacz	Nie
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Tak
Obsługa przez SMS	Wbudowany
Obsługa przez internet	Wbudowany
Rodzina	Neo-IP-64
Obsługiwana urządzeń bezprzewodowych	Wbudowany
Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Maksymalna ilość wejść	64
Manipulatory	TPR-4x/4xS / TK-4x
Obsługa przez aplikację	Wbudowany
Obsługa pilotami	Wbudowany
Ilość wyjść płyty (max)	8-40
Zasilacz	Brak
Komunikacja TCP/IP	Wbudowany
Programowanie lokalne/zdalne	Wbudowany
Certyfikat EN50131	Grade2
Komunikacja GSM	Tak
Ilość obsługiwanych stref	8
Maksymalna ilość użytkowników	32

Opis produktu

ROPAM CENTRALA ALARMOWA NEO-IP-64-D12M

Odkryj nowoczesność w zabezpieczeniach dzięki centrali alarmowej ROPAM NEO-IP-64-D12M. To zaawansowane urządzenie nie tylko chroni Twój dom, ale również zapewnia wygodę i elastyczność w zarządzaniu systemem alarmowym. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, możesz cieszyć się spokojem umysłu, wiedząc, że Twoje mienie jest odpowiednio chronione.

Korzyści płynące z użytkowania

- Bezpieczeństwo na wyciągnięcie ręki dzięki zdalnemu monitorowaniu przez dedykowaną aplikację mobilną RopamNeo.
- Możliwość rozbudowy systemu w miarę potrzeb, dzięki wsparciu dla dodatkowych paneli dotykowych i modułów rozszerzeń.
- Elastyczność w zarządzaniu strefami alarmowymi, co pozwala na dostosowanie ochrony do różnych sytuacji.
- Wysoka jakość komunikacji dzięki wbudowanemu modemowi GSM oraz modułowi WIFI.

Cechy techniczne

- Model: Neo-IP-64-D12M
- Waga: 0.4600 kg
- 4 niezależne strefy z dwoma typami czuwania: pełne lub nocne.
- 16-64 wejść programowalnych z możliwością rozbudowy przez ekspandery.
- 8-40 wyjść programowalnych oraz obsługa do 32 modułów roletowych.
- Centrala hybrydowa: przewodowa + system bezprzewodowy Aero.
- Obsługa do 32 użytkowników oraz 8 numerów telefonów i 8 e-mail.
- Możliwość podłączenia do 4 paneli dotykowych serii TPR-4.
- Wbudowany modem GSM (2G) oraz moduł WIFI z konektorem i anteną.
- Komunikacja IP: WIFI/LAN jako kanał podstawowy, GPRS jako kanał zapasowy.
- Dedykowana aplikacja mobilna RopamNeo do zdalnego nadzoru.
- 2 magistrale komunikacyjne RopamNET do podłączenia rozszerzeń.
- 1 magistrala TSR do czujników temperatury i wilgotności.
- 4 timery z kalendarzem do automatyzacji.
- Wbudowany LogicProcessor do zaawansowanych funkcji logicznych.
- Programowanie lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP.
- Obsługa kodów USSD dla kontroli kart pre-paid.
- Wygodne rozłączne złącza zaciskowe, pogrupowane wg portów.
- Możliwość aktualizacji oprogramowania przez USB lub WiFi.
- Wersja w obudowie na szynę TH35.
- Zasilanie: 12V DC (wymaga nadzorowanego zasilacza PSR-ECO-5012-RS lub PSR-ECO-2012).