

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ropam-centrala-alarmowa-neo-ip-64-ps-p-130035.html>

ROPAM CENTRALA ALARMOWA NEO-IP-64-PS

Cena	1 491,06 zł
Numer katalogowy	38213
Kod producenta	Neo-IP-64-PS
Kod EAN	5903317818571
Zasilacz	1.5A
Komunikacja TCP/IP	Wbudowany
Programowanie lokalne/zdalne	Wbudowany
Certyfikat EN50131	Grade2
Komunikacja GSM	Tak
Ilość obsługiwanych stref	8
Maksymalna ilość użytkowników	32
Maksymalna ilość wejść	256
Manipulatory	TPR-4x/4xS / TK-4x
Rodzaj centrali	Przewodowa
Obsługa pilotami	Wbudowany
Ilość wyjść płyty (max)	8-40
Wbudowany zasilacz	Tak
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Tak
Obsługa przez SMS	Wbudowany
Obsługa przez internet	Wbudowany
Rodzina	Neo-IP-64
Obsługiwana urządzeń bezprzewodowych	Wbudowany
Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Ilość wejść płyty (max)	16-64
Obsługa przez aplikację	Wbudowany
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Wbudowany
Maksymalna liczba ekspanderów	32

Opis produktu

ROPAM CENTRALA ALARMOWA NEO-IP-64-PS

Model: Neo-IP-64-PS

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 4 niezależne strefy z dwoma typami czuwania: pełne lub nocne,
- 16-64 wejść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wejść, panele dotykowe,
- 8-40 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść, + obsługa do 32 modułów roletowych (magistralowe lub radiowe),
- centrala hybrydowa: przewodowa + system bezprzewodowy Aero,
- obsługa do 32 użytkowników (1 główny +31), 8 numerów telefonów, 8 e-mail,
- obsługa do 4 paneli dotykowych (serii TPR-4) lub klawiatur dotykowych (TK-4),
- wbudowany modem GSM(2G)
- wbudowany moduł WIFI (wraz z konektorem oraz anteną na obudowę)
- komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie),
- opcja połączenia przewodowego LAN poprzez ekspander: EXP-LAN,
- dedykowana aplikacja mobilna RopamNeo, do nadzoru online oraz zdalnego sterowania,
- 2 magistrale komunikacyjne RopamNET do podłączenia paneli dotykowych, modułów rozszerzeń,
- 1 magistrala TSR do podłączenia czujników temperatury i wilgotności
- 4 timery z kalendarzem, do sterowania i automatyki,
- wbudowany LogicProcessor do tworzenia zaawansowanych funkcji logicznych,
- programowanie: lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP
- obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid),
- wygodne rozłączne złącza zaciskowe, pogrupowane wg portów,
- możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez kabel USB lub WiFi,
- zasilanie: 17V AC lub 24-30V DC