

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ropam-centrala-alarmowa-neogsm-ip64-sma-p-126853.html>

ROPAM CENTRALA ALARMOWA NEOGSM-IP64 SMA

Cena	1 455,04 zł
Numer katalogowy	23400
Kod producenta	NeoGSM-IP-64
Kod EAN	5903317818175
Rodzaj centrali	Przewodowa
Maksymalna liczba ekspanderów	32
Wbudowany zasilacz	Nie
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Tak
Obsługa przez SMS	Wbudowany
Obsługa przez internet	Wbudowany
Rodzina	NeoGSM-IP-64
Obsługiwana urządzeń bezprzewodowych	Wbudowany
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Ilość wejść płyty (max)	16-64
Komunikacja Wi-Fi	Wbudowany
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Wbudowany
Obsługa pilotami	Wbudowany
Ilość wyjść płyty (max)	8-40
Zasilacz	Brak
Komunikacja TCP/IP	Wbudowany
Programowanie lokalne/zdalne	Wbudowany
Certyfikat EN50131	Grade3
Komunikacja GSM	Wbudowany
Ilość obsługiwanych stref	8
Maksymalna ilość użytkowników	32
Komunikacja Ethernet	Wbudowany
Manipulatory	TPR-4x/4xS / TK-4x
Obsługa przez aplikację	Wbudowany

Opis produktu

ROPAM CENTRALA ALARMOWA NEOGSM-IP64 SMA

Model: NeoGSM-IP-64

Przeznaczenie

Czterostrefowa kompaktowa centrala alarmowa SMS/VOICE/CLIP/GPRS/WIFI, 12VDC, TELx8, **B1x16-64, B0x8-40,TEMPx8, TPR-xx**, monitoring GPRS, **TermostatGSM x8, AI (0-10V lub 4..20mA)** KeyGSM, LoggerTemp, LogicProcessor, SmartPLC, **ModBus TCP/IP**

Zasilanie 12V/DC z kontrolą napięcia DC, do zasilania wymagany nadzorowany, inteligentny, zasilacz systemowy: **PSR-ECO-5012-RS lub PSR-ECO-2012**

Centrala alarmowa NeoGSM-IP-64 wraz z urządzeniami peryferyjnymi to rozwiązanie integrujące elektroniczny system sygnalizacji włamania i automatykę domową. Wbudowany komunikator GSM oraz moduł WI-FI pozwalają na zdalną kontrolę i sterowanie systemem. Dzięki modułowej konstrukcji system może być rozbudowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb użytkownika. Konstrukcja i funkcje zgodne z PN-EN 50131-3, stopień 2.