

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ropam-centrala-alarmowa-neolte-ip-ps-d9m-p-130048.html>

ROPAM CENTRALA ALARMOWA NEOLTE-IP-PS-D9M

Cena	1 129,55 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	38228
Kod producenta	NeoLTE-IP-PS-D9M
Kod EAN	5903317818632
Obsługa przez internet	Wbudowany
Rodzina	NeoLTE-IP
Obsługiwana urządzeń bezprzewodowych	Wbudowany
Stopień zabezpieczenia	Grade 3
Ilość wejść płyty (max)	8-32
Komunikacja Ethernet	Wbudowany
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Wbudowany
Komunikacja Wi-Fi	Wbudowany
Maksymalna liczba ekspanderów	8
Maksymalna ilość wyjść	20
Wbudowany zasilacz	Tak
Rodzaj centrali	Przewodowa
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Nie
Obsługa przez SMS	Wbudowany
Programowanie lokalne/zdalne	Wbudowany
Certyfikat EN50131	Grade2
Komunikacja GSM	Wbudowany
Ilość obsługiwanych stref	8
Maksymalna ilość użytkowników	32
Ilość obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych	5
Manipulatory	TPR-4x/4xS / TK-4x
Komunikacja GPRS	Wbudowany
Obsługa pilotami	Wbudowany
Maksymalna ilość wejść	16
Ilość wyjść płyty (max)	8-24

Obsługa przez aplikację	Wbudowany
Zasilacz	1.5A
Komunikacja TCP/IP	Wbudowany

Opis produktu

ROPAM CENTRALA ALARMOWA NEOLTE-IP-PS-D9M

Oferujemy nowoczesną centralę alarmową ROPAM NeoLTE-IP-PS-D9M, która zapewnia kompleksowe bezpieczeństwo Twojego domu lub biura. Dzięki innowacyjnym technologiom, urządzenie to łączy w sobie funkcjonalność, niezawodność oraz łatwość obsługi. Zainwestuj w bezpieczeństwo z ROPAM!

Korzyści:

- Możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb dzięki programowalnym wejściom i wyjściom.
- Obsługa wielu użytkowników, co pozwala na wspólne korzystanie z systemu przez domowników.
- Wbudowane moduły komunikacyjne umożliwiające zdalne sterowanie i nadzór online.
- Prosta instalacja i rozbudowa systemu dzięki zastosowaniu ekspanderów i paneli dotykowych.
- Zaawansowane funkcje logiczne, które zwiększają możliwości automatyzacji.

Specyfikacja techniczna:

- Model: **NeoLTE-IP-PS-D9M**
- Waga: **0.39 kg**
- 2 niezależne strefy z dwoma typami czuwania: pełne lub nocne.
- **8-32 wejść programowalnych**, rozbudowa przez ekspandery wejść i panele dotykowe.
- **8-24 wyjść programowalnych**, rozbudowa przez ekspandery wyjść.
- Centrala hybrydowa: przewodowa + system bezprzewodowy Aero.
- Obsługa do 32 użytkowników (1 główny + 31), 8 numerów telefonów, 8 e-mail.
- Obsługa do 4 paneli dotykowych (serii TPR-4) lub klawiatur dotykowych (serii TK-4).
- **Wbudowany modem GSM (2G).**
- **Wbudowany moduł WIFI (802.11 b/g/n).**
- Wymagany montaż w obudowie plastikowej - **O-R3P** z uwagi na wbudowaną antenę WiFi.
- Komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie).
- Opcja połączenia przewodowego LAN poprzez ekspander: **EXP-LAN**.
- Dedykowana aplikacja mobilna **RopamNeo** do nadzoru online oraz zdalnego sterowania.
- 1 magistrala komunikacyjna RopamNet do podłączenia paneli dotykowych, modułów rozbudowy.
- 1 magistrala TSR do podłączenia czujników temperatury i wilgotności.
- 4 timery z kalendarzem, do sterowania i automatyki.
- Wbudowany LogicProcessor do tworzenia zaawansowanych funkcji logicznych.
- Programowanie: lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP.
- Obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid).
- Wygodne rozłączne złącza zaciskowe, pogrupowane wg portów.
- Możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez kabel USB lub WiFi.
- **Zasilanie: 17÷20V/AC lub 20÷30V/DC, NeoGSM-IP-PS wersja z zasilaczem buforowym 12V/1,5A.**