

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ropam-zestaw-neogsm-ip-set-bez-manipulatora-p-99231.html>

ROPAM ZESTAW NEOGSM-IP-SET BEZ MANIPULATORA

Cena	1 184,22 zł
Numer katalogowy	18370
Kod producenta	NeoGSM-IP-SET
Kod EAN	5907565617719
Rodzina	NeoGSM
Obsługa urządzeń bezprzewodowych	Tak
Certyfikat EN50131	Grade2
Obsługa przez internet	Tak
Programowanie lokalne/zdalne	Tak
Obsługa przez SMS	Tak
Komunikacja GSM/GPRS	Tak
Komunikacja TCP/IP	Tak
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Nie
Zasilacz	W zestawie
Wbudowany zasilacz	Nie
Ilość wyjść płyty (max)	8-24
Maksymalna liczba ekspanderów	5 szt.
Obsługa pilotami	Tak
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Nie
Manipulatory	1-4
Ilość wejść płyty (max)	8-32
Maksymalna ilość użytkowników	32 .os

Opis produktu

ROPAM ZESTAW NEOGSM-IP-SET BEZ MANIPULATORA

- 2 niezależne strefy z dwoma typami czuwania: pełne lub nocne,
- centrala hybrydowa: przewodowa + system bezprzewodowy Aero,
- użytkownicy: 32 kodów (1 główny +31), 8 numerów telefonów, e-mail
- 8-32 wejść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wejść, panele dotykowe,
- system bezprzewodowy Aero,
- 8-24 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść,

-
- obsługa do 4 paneli dotykowych (serii TPR-4x/4xS) lub klawiatur dotykowych (TK-3x),
 - dodatkowe lokalne wyjście przekaźnikowe w każdym panelu dotykowym,
 - wbudowany modem GSM
 - wbudowany moduł WIFI
 - (UWAGA ! ze względu na wbudowaną antenę WiFi)
 - opcja połączenia przewodowego LAN poprzez ekspander: EXP-LAN,
 - powiadomienia typu: SMS/CALL/E-MAIL/PUSH,
 - obsługa aplikacji mobilnej: RopamNeo, do nadzoru online przez internet,
 - komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie),
 - 4 timery z kalendarzem, do sterowania i automatyki,
 - współpraca z zasilaczami PSR-ECO (oszczędność energii i kosztów,)
 - zaawansowane funkcje logiczne i programowe przekaźniki czasowe, LogicProcessor,
 - programowanie lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH,
 - programowe zdalne przez serwer RopamBridge (GPRS lub IP),
 - obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid
 - wygodne rozłączne złącza zaciskowe, pogrupowane wg portów
 - programowanie lokalne poprzez microUSB lub WIFI
-
- Model: NeoGSM-IP-SET
 - Ilość wejść płyty (max): 8-32
 - Manipulatory: 1-4
 - Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi: Nie
 - Obsługa pilotami: Tak
 - Maksymalna ilość użytkowników: 32 .os
 - Maksymalna liczba ekspanderów: 5 szt.
 - Ilość wyjść płyty (max): 8-24
 - Wbudowany zasilacz: Nie
 - Zasilacz: W zestawie
 - Komunikacja na linii analogowej telefonicznej: Nie
 - Komunikacja TCP/IP: Tak
 - Komunikacja GSM/GPRS: Tak
 - Obsługa przez SMS: Tak
 - Programowanie lokalne/zdalne: Tak
 - Obsługa przez internet: Tak
 - Certyfikat EN50131: Grade2
 - Obsługa urządzeń bezprzewodowych: Tak
 - Rodzina: NeoGSM