

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rotenso-zbiornik-cwu-ze-stali-nierdzewnej-thermos-dual-inox-aqt400ix2-p-130500.html>



ROTENSO Zbiornik CWU ze stali nierdzewnej Thermos Dual Inox AQT400IX2

Cena	16 531,59 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	40371
Kod producenta	AQT400IX2

Opis produktu

ROTENSO Zbiornik CWU ze stali nierdzewnej Thermos Dual Inox AQT400IX2

Odkryj nowy wymiar komfortu z ROTENSO Zbiornikiem CWU ze stali nierdzewnej Thermos Dual Inox AQT400IX2. Ten nowoczesny zbiornik to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie jakość i efektywność. Dzięki swojej konstrukcji i zastosowanym materiałom, zyskujesz pewność długotrwałego użytkowania oraz optymalnej wydajności.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka pojemność użytkowa 378 litrów zapewnia komfortową ilość ciepłej wody.
- Stal nierdzewna gwarantuje trwałość i odporność na korozję.
- Izolacja z pianki poliuretanowej minimalizuje straty ciepła, co przekłada się na oszczędności.
- Wbudowana grzałka o mocy 3 kW szybko podgrzewa wodę, co zwiększa wygodę użytkowania.
- Podwójna węzownica umożliwia efektywne wykorzystanie energii z różnych źródeł.

Specyfikacja techniczna:

- Pojemność całkowita: 400 l
- Pojemność użytkowa: 378 l
- Materiał zbiornika: Stal nierdzewna
- Materiał obudowy: Pianka poliuretanowa, stal
- Maksymalne ciśnienie: 6 bar
- Grubość izolacji: 50 mm
- Maksymalna temperatura: 85 °C
- Wymiary: Wysokość 1570 mm, Średnica zewnętrzna 710 mm
- Waga netto: 84 kg
- Moc grzałki: 3 kW, Zasilanie: 220-240 V ~50 Hz, 1f
- Rodzaj wymiennika ciepła: Podwójna węzownica
- Maksymalne ciśnienie wymiennika: 10 bar
- Maksymalna temperatura wymiennika: 95 °C
- Powierzchnia węzownicy do pomp ciepła: 44.96 m²
- Moc wymiennika (60/10/45 °C): 48.1 kW
- Powierzchnia węzownicy solarnej: 1.1 m²
- Moc wymiennika (80/10/45 °C): 29 kW
- Wydajność wymiennika: 1180.9 l/h
- Gwarancja na zbiornik: 12 lat
- Gwarancja na grzałkę i zawór: 2 lata
- Klasa efektywności energetycznej: C
- Straty postojowe ciepła: 102 W