

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rotenso-zbiornik-cwu-ze-stali-nierdzewnej-thermos-inox-aqt200ix1-p-130494.html>



ROTENSO Zbiornik CWU ze stali nierdzewnej Thermos Inox AQT200IX1

Cena	11 935,08 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	40365
Kod producenta	AQT200IX1

Opis produktu

ROTENSO Zbiornik CWU ze stali nierdzewnej Thermos Inox AQT200IX1

Odkryj nowoczesny zbiornik CWU, który łączy w sobie trwałość i wydajność. ROTENSO AQT200IX1 to idealne rozwiązanie dla Twojego systemu grzewczego. Wykonany ze stali nierdzewnej, zapewnia długotrwałe użytkowanie i odporność na korozję.

Korzyści:

- Wysoka pojemność użytkowa 189 litrów, idealna dla rodzin i większych gospodarstw domowych.
- Efektywna izolacja dzięki 40 mm grubości pianki poliuretanowej, co minimalizuje straty ciepła.
- Wbudowana grzałka elektryczna o mocy 3 kW, która szybko podgrzewa wodę.
- Bezpieczne użytkowanie z maksymalnym ciśnieniem 6 bar.
- 12-letnia gwarancja na zbiornik, co podkreśla jego jakość i trwałość.

Specyfikacja techniczna:

- **Pojemność zbiornika (l):** 200
- **Pojemność użytkowa (l):** 189
- **Materiał zbiornika:** Stal nierdzewna
- **Obudowa:** Pianka poliuretanowa, stal
- **Maksymalne ciśnienie (bar):** 6
- **Grubość izolacji (mm):** 40
- **Maksymalna temperatura (°C):** 85
- **Wysokość (mm):** 1450
- **Średnica zewnętrzna (mm):** 540
- **Waga netto (kg):** 58
- **Moc grzałki (kW):** 3
- **Zasilanie grzałki (V-Hz, Ø):** 220-240 ~50, 1f
- **Rodzaj wymiennika ciepła:** Pojedyncza wężownica
- **Maksymalne ciśnienie wymiennika (bar):** 10
- **Maksymalna temperatura wymiennika (°C):** 95
- **Powierzchnia wężownicy do pomp ciepła (m²):** 45048
- **Moc wymiennika (60/10/45°C) (kW):** 37.5
- **Wydajność (l/h):** 923
- **Przyłącza hydrauliczne:** 1" (wejście i wyjście do pompy ciepła, wyjście CWU, wejście zimnej wody)
- **Zawór temp-ciśnieniowy:** 1/2"
- **Cyrkulacja/powrót:** 3/4"
- **Króciec grzałki:** 1 3/4"
- **Gwarancja na zbiornik (lata):** 12
- **Gwarancja na grzałkę i zawór bezpieczeństwa (lata):** 2
- **Klasa efektywności energetycznej:** C
- **Straty postojowe ciepła (W):** 81