

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/router-alink-mr920-4g-lte-300-mbps-lanwan-anteny-p-18298.html>



Router Alink MR920 4G LTE 300 Mbps LAN/WAN + anteny

Cena	249,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MULRALMR920
Kod EAN	5903031023671

Opis produktu

Router Alink MR920 4G LTE 300 Mbps

Router Alink MR920 pozwala na pobieranie danych w technologii LTE do 300 Mb/s. Przekłada się to na błyskawiczne ładowanie stron internetowych, komfortowe oglądanie wideo w sieci czy słuchanie muzyki za pośrednictwem serwisów streamingowych. Pliki ściągną się w mgnieniu oka. Jest to więc doskonale urządzenie nie tylko do użytku domowego, ale także na potrzeby średniej wielkości firmy. Urządzenie umożliwia podpięcie kolejnych 2 urządzeń przy użyciu standardowego portu LAN i modemu lub kolejnego urządzenia za pomocą portu LAN/WAN (do przestawienia w panelu administracyjnym). Ta funkcjonalność doskonale sprawdzi się, gdy często pracujesz w terenie i potrzebujesz udostępnić internet mobilny dla kilku urządzeń jednocześnie.

Wysoka prędkość 4G LTE z niezawodnym Wi-Fi

MR920 wykorzystuje technologię 4G LTE, aby osiągnąć prędkość pobierania do 100 Mb/s i prędkość wysyłania do 50 Mb/s. Udostępnia również sieć Wi-Fi z maksymalną prędkością 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz do gier, przesyłania strumieniowego i nie tylko.

Zaprojektowany z myślą o maksymalnym pokryciu

Dzięki dwóm wysokim antenom zewnętrznym (tzw. patyczki, są w komplecie) 4G LTE zapewnisz wydajne i stabilne połączenia z każdym urządzeniem, tworząc sieć Wi-Fi o szerokim zasięgu dla Twojego domu.

Karta SIM Plug and Play

Po prostu włóż kartę SIM do wbudowanego gniazda, włącz i zacznij surfować. Jeśli posiada kod PIN, urządzenie samo poprosi o jego wpisanie. Następnie uruchomi się proces autokonfiguracji i Alink MR920 sam ustawi odpowiednie punkty dostępowe (APN) i przygotuje się do pracy.

Kopia zapasowa połączenia WAN

Dzięki w pełni funkcjonalnemu portowi WAN / LAN możesz korzystać z różnych typów połączeń zapasowych, w tym modemów kablowych, światłowodowych i DSL.

Specyfikacja:

Hardware

- Porty: 1x100Mbps LAN/WAN, 2x 100Mbps LAN, 1x SIM Card
- Przyciski: 1x power, 1x reset, 1x WPS
- Zasilacz 12V/1A lub 5V/2A z micro USB

-
- Antena: 2x antena zewnętrzna 8dBi (patyczek)
 - Panel zarządzania pod adresem **192.168.1.1**, dane do logowania na kartoniku (dostępne języki: angielski i chiński)

Sieć

- 4G: FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/2600/900/800/700 MHz)
- 4G: TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz)
- 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B8 (2100/900 MHz)
- Standardy: IEEE 802,11 b/g/n 2,4GHz
- Częstotliwość: 2,4 GHz
- Prędkość bezprzewodowa: do 300 Mbps (2,4 GHz)
- Moc nadawania: <27 dBm (2,4 GHz)
- Czułość odbioru: 11g54Mbps: -74dBm, 11nHT20 MCS7: -71 dBm, 11nHT40 MCS7: -67dBm
- Zabezpieczenia: wsparcie WPA-PSK/WPA2-PSK, filtrowanie adresów MAC, SSID
- Połączenie WAN: DHCP. PPPoE, Statyczne IP
- DHCP: server, klient, DHCP lista

Pozostałe

- Certyfikaty: RoHS, CE
- Kompatybilne systemy: Windows10/8/7/Vista/Xp, Mac OS, Androis, iOS
- Temperatura pracy: 0 – 40 C
- Temperatura przechowywania: -40 - +70 C
- Wilgotność pracy: 10% - 90%
- Wilgotność przechowywania: 5% - 90%

Grafika z panelu zarządzania:

W zestawie:

- Router Alink MR920
- Zasilacz
- Przewód RJ45
- Instrukcja obsługi