

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/router-dahua-ax15m-p-131413.html>



Router DAHUA AX15M

Cena	200,31 zł
Numer katalogowy	45379
Kod producenta	AX15M
Kod EAN	6923172562425
Typ routera	VPN
Liczba portów LAN/WAN	2
Obsługa MU-MIMO	2x2
Mesh ready	Nie

Opis produktu

Router DAHUA AX15M

Model: AX15M

Najważniejsze cechy

- Technologia bezprzewodowa 6. generacji.
- Prędkość bezprzewodowa 1,5 Gb/s (300 Mbps@2.4 GHz, 1201Mb/s@5 GHz).
- Zgodność ze standardami IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax.
- Technologia Beamforming dla lepszego zasięgu.
- OFDMA i 1024-QAM.
- Dwukierunkowe MU-MIMO.
- Zabezpieczony dostęp WiFi (WPA/WPA2/WPA3).
- Wi-Fi dla gości.
- Kontrola rodzicielska.

Specyfikacja techniczna

Porty	1 × sieci WAN 10/100/1000 Mb/s 2 × sieci LAN 10/100/1000 Mb/s
Pobór mocy	<10 W
Pamięć	128 MB pamięci Flash i 128 MB pamięci RAM
Wskaźnik	1 × WPS 1 × 5 GHz, 1 × 2,4 GHz 1 × sieci LAN 1 × Internet 1 × PWR
Przycisk	1 × przycisk Reset/WPS
Standard bezprzewodowy	2,4 GHz: 802.11 b/g/n 5 GHz: 802.11 a/n/a/ac/ax
Wydajność	
Częstotliwość robocza	2,412-2,484 GHz 5,150-5,850 GHz

Szybkość transmisji bezprzewodowej	2,4 GHz: 300 Mb/s 5 GHz: 1201 Mb/s
Szerokość kanału	20/40/80 MHz
Max. Moc wyjściowa	20 dBm $\pm$ 2 dBm
Zysk anteny	2,4 GHz: 5 dBi ($\pm$ 0,5) 5 GHz: 5 dBi ($\pm$ 0,5)
Czułość odbiornika	2,4 GHz 11n HT20_MCS0: -95 dBm HT20_MCS7 11N: -75 dBm HT40_MCS0 11N: -92 dBm HT40_MCS7 11N: -72 dBm 5 GHz 11 rano VHT80_MCS0: -89 dbm 11:00 VHT80_MCS9: -62 dbm HE80_MCS0 11ax: -89 dBm HE80_MCS11 11ax: -59 dBm
Kanał	2,4 GHz: 1-13 5 GHz: 36/40/44/48,52/56/60/64,149/151/153/157/161/165
Podłączone terminale bezprzewodowe	2,4 GHz: 16 5 GHz: 32
Funkcja	Tryb WPA-PSK
Tryb szyfrowania	Protokół WPA2-PSK WPA3-AES Protokół WPA/WPA2-PSK WPA2-PSK/WPA3-AES
Zarządzanie i dziennik	NTP; Dziennik systemowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	Aktualizacja aplikacji Web/WiLynk
OFDMA	Tak
MU-MIMO	2 $\times$ 2
Protokół DHCP	Tak
Translator adresów sieciowych	Mapowanie na podstawie portu
Funkcja QoS	Tak
DDNS	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Zarządzanie sprzętem	Sieć/aplikacja WiLynk
Ogólne	
Zasilanie	12 V DC, 1 A
Temperatura	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Temperatura przechowywania	Od -20°C do +70°C (od -4°F do 158°F)
Wilgotność	10-90% (wilgotność względna), bez kondensacji
Waga brutto	0,56 kg (1,23 funta)
Waga netto	0,26 kg (0,57 funta)
Wymiary opakowania	295 mm $\times$ 285 mm $\times$ 70 mm (11,61" $\times$ 11,22" $\times$ 2,76" (dł. $\times$ szer. $\times$ wys.)
Wymiary produktu	215 mm $\times$ 119 mm $\times$ 173 mm (8,46" $\times$ 4,67" $\times$ 6,81" (dł. $\times$ szer. $\times$ wys.)
Ochrona wyładowań statycznych	Wyładowanie powietrzne: 8 kV Wyładowanie stykowe: 4 kV
Ochrona	Tryb wspólny: 2,5 kV Tryb różnicowy: 0,5 kV
W zestawie AX15M	1 $\times$ Urządzenie 1 $\times$ Zasilacz 1 $\times$ Patchcord 1 $\times$ Instrukcja obsługi