

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/router-teltonika-rut241-lte-kat-4-wi-fi-n150-p-18309.html>

Router Teltonika RUT241 LTE kat. 4 Wi-Fi N150

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MULRTTRUT240
Kod EAN	4779051840151

Opis produktu

Router Teltonika RUT241 4G LTE 150 Mbps

RUT241 to przemysłowy router Wi-Fi 4G LTE do profesjonalnych zastosowań M2M i IoT. Zapewnia wysoką wydajność w komunikacji komórkowej w rygorystycznym środowisku. Ten router jest szeroko stosowany do tworzenia kopii zapasowych 4G, połączeń zdalnych, zaawansowanych VPN i usług tunelowania w rozwiązaniach sieciowych IoT.

Przełączanie awaryjne WAN

Przełączanie awaryjne WAN zapewnia automatyczne przełączanie na alternatywne połączenie zapasowe w przypadku jakichkolwiek problemów z łącznością.

Idealny router dla IoT i M2M

Unikalne funkcje programowania, zdalnego monitorowania i zabezpieczeń sprawiają, że RUT241 jest idealny do zastosowań IoT i M2M, gdzie zapewnia bezpieczeństwo oraz niezawodną łączność, która jest koniecznością. Funkcjonalność agregacji nośników sprawia, że RUT240 to niezastąpione urządzenie w obszarach lub aplikacjach, w których telefon komórkowy przędkości danych są ograniczone.

Specyfikacja:

Hardware

- Sieć mobilna 4G (LTE): **4G/LTE (Cat 4), 3G, 2G**
- Procesor: **Atheros, MIPS 24Kc, 400 MHz**
- Pamięć: **16 MBytes Flash, 128 MBytes RAM**
- Ethernet: **2x10/100 porty Ethernet, 1x WAN (Konfigurowalny jako LAN), 1x LAN**
- Wifi: **IEEE 802.11b/g/n, Access point (AP), Station (STA)**
- Zasilanie: **9-30 VDC, DC konektor 4-pin**
- Wejścia/Wyjścia: **1 x Digital Input, 1 x Digital Open Collector Output on power connector**
- Konektory: **Zasilania 4-pin, 2x Ethernet, 2x Mobile SMA, 2x Wifi RP-SMA**
- SIM: **1x Gniazdo SIM (2FF)**
- Diody LED: **3x status połączenia, 5x siła sygnału, 2x status LAN, 1x Zasilanie**
- Temperatura operacyjna: **od -40st. C do 75st. C**
- Typ obudowy: **Metalowa**
- Wymiary: **83mm x 25mm x 74mm**

Software

- System operacyjny: **RutOS (OpenWrt bazowany na LinuxOS)**
- Mobilność: **Auto APN, Band Lock**
- Protokoły: **TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSLv3, TLS 1.3, ARP, PPP, PPPoE, DHCP, Telnet**
- Sieci: **Failover (Network backup), VLAN, QoS, Load Balancing**
- Bezpieczeństwo: **DDOS prevention (SYN flood protection, SSH attack prevention, HTTP/HTTPS attack prevention), Port scan prevention (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan attacks)**
- VPN i tunelowanie: **OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP**
- Monitoring i zarządzanie: **WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS**
- Monitoring połączenia: **Ping Reboot, Wget reboot, Periodic Reboot, LCP and ICMP for link inspection**
- Cloud solutions: **RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx**
- Cechy SMS: **SMS status, SMS configuration, Send/Read SMS via HTTP POST/GET, EMAIL to SMS, SMS to Email, SMS to HTTP, SMS to SMS, scheduled SMS, SMS autoreply, SMPP**
- Usługi: **DDNS, VRRP, Wake On Lan (WOL), WEB filter, UPNP, Traffic Logging**

[Ulotka do pobrania](#)

[Karta katalogowa do pobrania](#)

[Instrukcja szybkiego startu do pobrania](#)