

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/router-teltonika-rut956-lte-kat-4-wi-fi-n300-gps-p-18312.html>



Router Teltonika RUT956 LTE kat. 4 Wi-Fi N300 GPS

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MULRTTRUT955
Kod EAN	4779051840175

Opis produktu

Router Teltonika RUT956 4G LTE 300 Mbps

RUT956 to wysoce niezawodny przemysłowy router LTE Cat 4, który zapewnia wysokie wydajność i możliwości lokalizacji GNSS. Ethernet, cyfrowe i analogowe we/wy, RS232, RS485, GNSS (GPS), Interfejsy microSD i USB pozwalają na niesamowitą różnorodność zastosowań przemysłowych.

Dual SIM

Router pozwala na płynność w sytuacjach krytycznych dzięki funkcji przełączania awaryjnego Dual SIM.

Oprogramowanie RutOS

Stworzone na bazie LinuxOS oprogramowanie RutOS to ujednolicony system operacyjny dla wszystkich routerów Teltonika Networks sprawia, że urządzenie jest wysoce bezpieczne i konfigurowalne.

Specyfikacja:

Hardware

- Sieć mobilna 4G (LTE): **4G/LTE (Cat 4), 3G, 2G**
- Procesor: **Atheros, MIPS 24Kc, 580 MHz**
- Pamięć: **16 MBytes Flash, 128 MBytes RAM**
- Ethernet: **4x10/100 porty Ethernet, 1x WAN (Konfigurowalny jako LAN), 3x LAN**
- Wifi: **IEEE 802.11b/g/n, Access point (AP), Station (STA)**
- Zasilanie: **9-30 VDC, DC konektor 4-pin**
- Wejścia/Wyjścia na gnieździe 4 pin: **1 x Digital Input, 1 x Digital Open Collector Output on power connector**
- Wejścia/Wyjścia na gnieździe 10 pin: **1 x Isolated digital input, 1 x Digital dry input, 1 x Analog input, 1 x Isolated open collector output (requires external voltage), 1 x Relay output (non-latching)**
- Konektory: **Zasilania 4-pin, 2x Mobilne SMA, 2x Wifi RP-SMA 1x SMA GPS, 1x RS232, 1xRS485, 1x gniazdo USB, 1x slot kart MicroSD**
- SIM: **2x Gniazdo SIM (2FF)**
- Diody LED: **1x dwukolorowy status połączenia, 5x siła sygnału, 4x status LAN, 1x Zasilanie**
- Temperatura operacyjna: **od -40st. C do 75st. C**
- Typ obudowy: **Aluminiowa z możliwością montażu DIN**
- Wymiary: **109mm x 50mm x 103mm**

Software

- System operacyjny: **RutOS (OpenWrt bazowany na LinuxOS)**
- Mobilność: **Band lock, SIM switch, Operator black/white list, Data/SMS limits**
- Sieci: **Failover (Network backup), VLAN, QoS, Load Balancing**
- Monitoring i zarządzanie: **WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS**
- Cloud solutions: **RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx**
- NTP: **NTP Server, NTP Client, Sync with: External NTP server, GNSS, Mobile operator**
- GNSS: **NMEA forwarding, AVL, Geofencing**
- Modbus: **TCP slave, TCP master, RTU master, RTU gateway, Modbus over MQTT**
- Serial: **Console, Over IP, Modem, NTRIP, Modbus**

[Ulotka do pobrania](#)

[Karta katalogowa do pobrania](#)

[Instrukcja szybkiego startu do pobrania](#)