

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/router-teltonika-rutx12-2xlte-kat-6-wi-fi-ac1200-p-18314.html>



Router Teltonika RUTX12 2xLTE kat. 6 Wi-Fi AC1200

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MULRTTRUTX12
Kod EAN	4779027312743

Opis produktu

Router Teltonika RUTX12 4G LTE 300 Mbps

RUTX12 to najpotężniejszy router Dual LTE Cat 6 w naszym portfolio. Dwa działające jednocześnie modemy LTE Cat 6 zapewniają prędkość do 600 Mb/s z funkcją równoważenia obciążenia.

Zaawansowany router do zadań specjalnych

5 portów Gigabit Ethernet, Wi-Fi Wave-2 802.11ac Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth LE i interfejsy USB oraz dual SIM czynią to urządzenie niezastąpionym w instalacjach, w których utrata połączenia nie wchodzi w grę.

Dual SIM

Router pozwala na płynność w sytuacjach krytycznych dzięki funkcji przełączania awaryjnego Dual SIM.

Oprogramowanie RutOS

Stworzone na bazie LinuxOS oprogramowanie RutOS to ujednolicony system operacyjny dla wszystkich routerów Teltonika Networks sprawia, że urządzenie jest wysoce bezpieczne i konfigurowalne.

Specyfikacja:

Hardware

- Sieć mobilna 4G (LTE): **4G/LTE (Cat 4), 3G**
- Procesor: **Qualcomm, 4 x ARM Cortex A7, 717 MHz**
- Pamięć: **256 MBytes Flash, 256 MBytes RAM**
- Ethernet: **5x10/100/1000 porty Ethernet, 1x WAN (Konfigurowalny jako LAN), 4x LAN**
- GNSS: **GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS**
- Bluetooth: **4.0 (Low energy)**
- Wifi: **IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, Access point (AP), Station (STA)**
- Zasilanie: **9-50 VDC, DC konektor 4-pin**
- Wejścia/Wyjścia na gnieździe 4 pin: **1 x Digital Input, 1 x Digital Open Collector Output on power connector**
- Konektory: **1 x 4 pin DC, 5 x Ethernet, 4 x SMA for LTE, 2 x WiFi RP-SMA, 1 x SMA for GNSS, 1 x RP-SMA for Bluetooth, 1 x USB**
- SIM: **2x Gniazdo SIM (2FF)**
- Diody LED: **4x status WAN, 6x status połączenia, 6x siła sygnału, 2x status Wi-fi, 10x Ethernet 1x Zasilanie**
- Temperatura operacyjna: **od -40st. C do 75st. C**
- Typ obudowy: **Aluminiowa z możliwością montażu DIN**
- Wymiary: **132mm x 44mm x 95mm**

Software

- System operacyjny: **RutOS (OpenWrt bazowany na LinuxOS)**
- Mobilność: **Multiple PDN, Auto APN, Band lock, SIM switch, Operator black/white list (planned), Data/SMS limits**
- Sieci: **Failover (Network backup), VLAN, QoS, Load Balancing**
- Routing: **Static routes, Dynamic routes (BGP, OSPFv2, RIPv1/v2, EIGRP, NHRP), Routing rules**
- Monitoring i zarządzanie: **WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS**
- Rozwiązania w chmurze: **RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx**
- Hotspot: **External/Internal Radius, SMS OTP, MAC authentication, Walled Garden**
- Wspierane platformy Hotspot: **IronWiFi, HotspotSystem, Cloud4Wi, SAI + WiFi, MugiCloud, Purple.ai**

[Ulotka do pobrania](#)

[Karta katalogowa do pobrania](#)

[Instrukcja szybkiego startu do pobrania](#)