

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/router-tenda-4g06-lte-p-127844.html>

ROUTER TENDA 4G06 LTE



Cena	310,99 zł
Numer katalogowy	28923
Kod producenta	4G06
Kod EAN	6932849430417
Typ routera	LTE 3G/4G/5G
Liczba portów LAN/WAN	2
Obsługa MU-MIMO	Brak
Mesh ready	Nie

Opis produktu

ROUTER TENDA 4G06 LTE

Model: 4G06

Najważniejsze cechy - Tenda 4G06 LTE

- **Szybkość LTE:** Dzięki wsparciu dla LTE Cat 4, Tenda 4G06 LTE zapewnia prędkość pobierania do 150 Mbps.
- **Łatwa instalacja:** Plug and Play – po prostu włóż kartę SIM i ciesz się internetem bez potrzeby skomplikowanej konfiguracji.
- **Wielozadaniowość:** Obsługuje jednocześnie do 32 urządzeń, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla domu i małego biura.
- **Bezpieczeństwo:** Wbudowane protokoły bezpieczeństwa chronią Twoją sieć przed zagrożeniami zewnętrznymi.
- **Wsparcie dla Wi-Fi:** Dwupasmowe Wi-Fi zapewnia stabilne połączenie z urządzeniami mobilnymi i komputerami.
- **Port Ethernet:** Możliwość podłączenia urządzeń przewodowych dla zwiększenia stabilności połączenia.

Specyfikacja techniczna - Tenda 4G06 LTE

Parametr	Specyfikacja
Model	Tenda 4G06
Typ urządzenia	Router domowy 4G LTE z Wi-Fi 2,4 GHz
Kategoria LTE	LTE Cat. 4
Standardy sieci komórkowej	FDD LTE, TDD LTE, WCDMA, GSM
Pasma transmisji 3G/4G	LTE: 700/800/900/1800/2100/2600 MHz HSPA+/HSPA/DC-HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 MHz IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), pasmo 2,4 GHz
Standard Wi-Fi	Do 300 Mbps
Maksymalna prędkość Wi-Fi	Beamforming
Technologia Wi-Fi	Do 20 dBm (EIRP)
Moc nadawania Wi-Fi	2 zewnętrzne anteny 3G/4G (demontowalne), 2 wewnętrzne anteny Wi-Fi
Antena	1 x LAN/WAN RJ-45 10/100 Mbps 1 x LAN RJ-45 10/100 Mbps
Porty sieciowe	1 x microSIM (2FF)
Slot karty SIM	

Złącza dodatkowe	Gniazdo telefoniczne RJ-11
Przyciski	Power ON/OFF, WPS, Reset
Diody LED	Power, Wi-Fi, LAN, Internet, Siła sygnału 3G/4G
Zabezpieczenia Wi-Fi	WPA, WPA2-PSK, WPA3, WPA-PSK
Funkcje sieciowe	Obsługa IPv4, IPv6, DHCP serwer/klient, DDNS, QoS, UPnP, VPN (serwer i klient), WPS, Serwer VPN
Dodatkowe funkcje	Obsługa WPS, centralne zarządzanie, QoS, failover, SMS, roaming, autokonfiguracja APN
Zasilanie	DC 12 V / 1 A
Temperatura pracy	0°C do 40°C
Wilgotność robocza	Do 90% (bez kondensacji)
Wymiary	185 x 126 x 60 mm
Waga	Okolo 250 g
Kolor	Biały