

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/router-tenda-5g01-wifi6-p-136214.html>



ROUTER TENDA 5G01 WIFI6

Cena	1 063,44 zł
Numer katalogowy	61732
Kod producenta	5G01
Kod EAN	6932849430868
Typ routera	LTE 3G/4G/5G
Liczba portów LAN/WAN	2
Mesh ready	Nie
Obsługa MU-MIMO	2x2

Opis produktu

ROUTER TENDA 5G01 WIFI6

Model: 5G01

Najważniejsze cechy - Tenda 5G01 WiFi6

- **Prędkość 5G:** Niezrównana szybkość i stabilność połączenia.
- **Technologia WiFi6:** Zwiększona wydajność w zatłoczonych sieciach.
- **Prosta konfiguracja:** Szybki start dzięki intuicyjnemu interfejsowi.
- **Wielofunkcyjność:** Obsługa wielu urządzeń jednocześnie.
- **Bezpieczeństwo:** Zaawansowane funkcje ochrony danych.
- **Mobilność:** Kompaktowy design idealnie sprawdzi się w podróży.
- **Zasięg:** Mocny sygnał nawet w dużych przestrzeniach.
- **Ekonomia:** Energooszczędna praca, która wydłuża żywotność urządzenia.
- **Kompatybilność:** Współpracuje z wieloma urządzeniami.
- **Szybkość transferu:** Do 3 Gbps dla płynnego przesyłania danych.

Specyfikacja techniczna - Tenda 5G01 WiFi6

Parametr	Specyfikacja
Model	Tenda 5G01
Typ urządzenia	Router biurkowy 5G NR z Wi-Fi 6 (dual-band 2,4 GHz i 5 GHz)
Procesor	Dwurdzeniowy, wykonany w technologii 12 nm, z obsługą 4 agregacji nośnych
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), kompatybilny wstecz z 802.11ac/n/a/b/g
Maksymalna prędkość Wi-Fi	Do 2200 Mbps łącznie: do 300 Mbps (2,4 GHz) oraz do 1201 Mbps (5 GHz)
Technologie Wi-Fi	OFDMA, MU-MIMO, Beamforming, modulacja 256-QAM
Pasma Wi-Fi	Dwuzakresowe: 2,4 GHz i 5 GHz
Liczba anten	6 wbudowanych anten wewnętrznych
Generacja sieci mobilnej	5G NR (New Radio), obsługa LTE-TDD oraz LTE-FDD, również 3G WCDMA

Modem 5G	Wbudowany modem 5G z obsługą agregacji nośnych, prędkości do około 2,2 Gb/s pobierania i 575 Mb/s wysyłania
Slot karty SIM	1 x Nano SIM (4FF)
Porty Ethernet	2 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), jeden z portów elastyczny jako LAN lub WAN
Moc nadawania Wi-Fi	2,4 GHz: do 20 dBm5 GHz: do 23 dBm
Obsługiwane standardy Ethernet	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab
Bezpieczeństwo Wi-Fi	WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPS
Funkcje sieciowe	Automatyczne przełączanie WAN/LTE, obsługa sieci Mesh, VPN, filtrowanie sieci, firewall, QoS
Zasilanie	DC jack (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	0°C do 40°C
Zakres wilgotności	10% – 90% (bez kondensacji)
Wymiary	118,5 x 92 x 196 mm
Waga	460 g (netto), około 810 g z opakowaniem
Kolor	Biały