

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/router-tenda-tx12l-pro-p-135283.html>



ROUTER TENDA TX12L Pro

Cena	250,39 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60189
Kod producenta	TX12L Pro
Kod EAN	6932849424317
Obsługa MU-MIMO	2x2
Mesh ready	Tak
Liczba portów LAN/WAN	4
Typ routera	DSL

Opis produktu

ROUTER TENDA TX12L Pro

Model: TX12L Pro

Najważniejsze cechy - Tenda TX12L Pro

- **Dwuzakresowa technologia Wi-Fi:** Zapewnia lepszą wydajność i mniej zakłóceń.
- **Wysoka prędkość połączenia:** Do 1200 Mbps dla sprawnego przesyłania danych.
- **Łatwa konfiguracja:** Prosty proces instalacji nawet dla początkujących użytkowników.
- **Zaawansowane zabezpieczenia:** Chroni Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem.
- **Stabilny sygnał:** Dzięki antenom o wysokiej mocy sygnał dociera do każdego zakątka domu.
- **Obsługa wielu urządzeń:** Idealny dla domów z wieloma użytkownikami internetu.
- **Tryb gościa:** Dzięki niemu możesz udostępniać internet gościom bez narażania prywatności.
- **Energooszczędność:** Tryb oszczędzania energii dla mniejszego zużycia prądu.
- **Kompaktowy design:** Doskonale komponuje się z wystrojem wewnątrz.
- **Wsparcie dla IPv6:** Przyszłościowa technologia dla lepszego zarządzania siecią.

Specyfikacja techniczna - Tenda TX12L Pro

Parametr	Specyfikacja
Model	Tenda TX12L Pro
Typ urządzenia	Dwuzakresowy router Wi-Fi 6 (Dual Band 2,4 GHz i 5 GHz)
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Maksymalna prędkość Wi-Fi	Do 2976 Mb/s łącznie (do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz)
Procesor	Czterordzeniowy, 1,7 GHz
Pamięć RAM	Nie podano dokładnie (szacunkowo wystarczająca dla Wi-Fi 6)
Liczba anten	5 zewnętrznych anten dookólnych o wysokim zysku
Technologie Wi-Fi	OFDMA, modulacja 1024-QAM, MU-MIMO, Beamforming, kanał szerokości 160 MHz
Porty Ethernet	1 x Gigabit WAN RJ453 x Gigabit LAN RJ45

Tryby pracy
Bezpieczeństwo Wi-Fi
System Mesh

Zasięg sygnału
Zasilanie
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)
Waga
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotność robocza

Router, punkt dostępowy, repeater, element systemu mesh
WPA3, WPA2
Tak, automatyczne tworzenie sieci mesh po wciśnięciu przycisku
Pełne pokrycie 360° eliminujące martwe strefy
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, DC 12 V/1,5 A
244 x 200 x 56 mm
Okolo 0,59 kg
0°C do 40°C
-40°C do 70°C
10% - 90% bez kondensacji