

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/router-tenda-w30e-wifi6-p-136210.html>



ROUTER TENDA W30E WiFi6

Cena	411,99 zł
Numer katalogowy	61734
Kod producenta	W30E
Kod EAN	6932849435245
Obsługa MU-MIMO	Brak
Mesh ready	Tak
Typ routera	DSL
Liczba portów LAN/WAN	4

Opis produktu

ROUTER TENDA W30E WiFi6

Model: W30E

Najważniejsze cechy - Tenda W30E WiFi6

- **Technologia WiFi6** – szybsza prędkość i większa pojemność sieci.
- **Zaawansowana przepustowość** – idealna dla małych biur i domów.
- **Anteny o wysokim zysku** – lepszy zasięg we wszystkich pomieszczeniach.
- **Inteligentne zarządzanie ruchem** – równoważy obciążenie, zapewniając płynne połączenie.
- **Wysoki poziom bezpieczeństwa** – chroni Twoje dane przed zagrożeniami online.
- **Łatwa konfiguracja** – szybkie uruchomienie bez skomplikowanych ustawień technicznych.
- **Wsparcie MU-MIMO** – wielozadaniowość bez kompromisów.
- **Kompatybilność z wieloma urządzeniami** – idealny do domowego ekosystemu smart.
- **Niskie zużycie energii** – dbaj o środowisko i swoje rachunki.
- **Gwarancja stabilności połączenia** – zapomnij o lagach i przerwach.

Specyfikacja techniczna - Tenda W30E WiFi6

Parametr	Specyfikacja
Model	Tenda W30E
Typ urządzenia	Dwupasmowy router bezprzewodowy Wi-Fi 6 AX3000 z funkcją Hotspot, Mesh oraz Multi-WAN
Procesor	Czterordzeniowy Broadcom, 1,7 GHz
Pamięć RAM	256 MB
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), kompatybilny z 802.11ac/n/a/b/g/n
Pasmo pracy	Dual Band 2,4 GHz i 5 GHz
Maksymalna prędkość Wi-Fi	Do 3000 Mbps (5 GHz: do 2402 Mbps, 2,4 GHz: do 574 Mbps)
Kanał szerokości	Do 160 MHz
Liczba i typ anten	5 zewnętrznych anten o wysokim zysku 5 dBi, zintegrowane z wzmacniaczami sygnału
Porty Ethernet	4 x Gigabit Ethernet RJ45 (z możliwością konfiguracji 1-3 WAN lub LAN)

Port USB	1 x USB (do współdzielenia plików)
Tryby pracy	Router, punkt dostępowy AP, Mesh
Obsługa WAN	Multi-WAN: potrojenie równoważenia obciążenia WAN, zapasowe łącze, obsługa 3 szerokopasmowych łączy jednocześnie
Liczba obsługiwanych klientów	Do 200 jednoczesnych użytkowników
Kontrola przepustowości	Inteligentna i manualna kontrola przepustowości
Szyfrowanie i bezpieczeństwo Wi-Fi	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3
VPN	Obsługa PPTP, L2TP, IPSEC (klient i serwer)
Funkcje dodatkowe	Captive Portal (uwierzytelnianie przez przeglądarkę), zarządzanie VPN, filtry URL, ustawianie czasu dostępu, harmonogram restartów, tworzenie i przywracanie kopii zapasowych, statystyki ruchu, widok topologii sieci
Uwierzytelnianie sieci	Captive portal z trybami local user, e-mail, WiFi via SMS
Zasilanie	DC 12 V / 1,5 A
Wymiary	220 x 135 x 30 mm (bez anten)
Temperatura pracy	0°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-40°C do 70°C
Wilgotność otoczenia	10% – 90% bez kondensacji
Obudowa	Metalowa, zapewniająca lepsze rozpraszanie ciepła i stabilną pracę
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zawartość zestawu	Router Tenda W30E, zasilacz DC 12 V/1,5 A, instrukcja szybkiej instalacji