

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/router-tp-link-archer-c50-p-127152.html>



ROUTER TP-LINK Archer C50

Cena	139,29 zł
Numer katalogowy	25320
Kod producenta	Archer C50
Kod EAN	6935364081065
Obsługa MU-MIMO	2x2
Mesh ready	Nie
Typ routera	DSL
Liczba portów LAN/WAN	5

Opis produktu

ROUTER TP-LINK Archer C50

Model: Archer C50

Najważniejsze cechy - TP-Link Archer C50

- **Dwupasmowy Wi-Fi:** Ciesz się prędkością do 1200Mb/s w dwóch pasmach, eliminując zakłócenia i zapewniając płynny dostęp do sieci.
- **Technologia MU-MIMO:** Pozwala na jednoczesne połączenia wielu urządzeń, idealna dla domów z dużą ilością sprzętu.
- **Stabilne połączenie:** Cztery anteny zewnętrzne zapewniają rozległy zasięg i stabilność sygnału.
- **Kontrola rodzicielska:** Zarządzaj dostępem do sieci dla dzieci, ustawiając limity czasu i blokady treści.
- **Łatwa konfiguracja:** Intuicyjny interfejs oraz aplikacja TP-Link Tether zapewniają szybkie i proste ustawienia.
- **Praca w trybie Access Point:** Zwiększ zasięg swojej sieci, przekształcając sygnał przewodowy na bezprzewodowy.
- **Bezpieczeństwo sieci:** Protokół WPA/WPA2 zapewnia, że wszystkie dane pozostają z dala od niepowołanych osób.

Specyfikacja techniczna - TP-Link Archer C50

Parametr	Wartość / Opis
Model	TP-Link Archer C50 AC1200
Typ urządzenia	Dwupasmowy bezprzewodowy router Wi-Fi AC1200
Standardy Wi-Fi	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/g/b 2,4 GHz
Dwupasmowa prędkość Wi-Fi	Do 1,167 Mb/s łącznej prędkości (867 Mb/s w paśmie 5 GHz + 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz)
Procesor	Jednordzeniowy procesor
Antena	4 zewnętrzne anteny dla stabilnego sygnału oraz dużego zasięgu
Technologie Wi-Fi	MU-MIMO (2x2), Beamforming, WMM
Porty Ethernet	1x WAN 10/100 Mb/s, 4x LAN 10/100 Mb/s
Tryby pracy	Router, Punkt dostępowy (Access Point), wzmacniacz sygnału (Range Extender)
Zabezpieczenia sieci	WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x), zaporą SPI, kontrola dostępu, wiązanie adresów IP i MAC, filtrowanie

Sieć dla gości
Kontrola rodzicielska
Protokoły internetowe
Obsługiwane funkcje sieciowe

Funkcje dodatkowe

Przyciski
Zasilanie
Czułość odbiornika Wi-Fi

Moc nadawcza Wi-Fi (EIRP)
Wymiary (S×G×W)
Waga
Certyfikaty
Środowisko pracy

Zawartość opakowania

Obsługa IPv6
Zarządzanie

domen

Osobne sieci gościnne 2,4 GHz i 5 GHz
Filtr URL, ograniczenia czasowe, harmonogram dostępu
Dynamiczne IP, statyczne IP, PPPoE, PPTP, L2TP, BigPond
DHCP (serwer, rezerwacje), DDNS (NO-IP, DynDNS), NAT
(przekierowanie portów, DMZ, UPnP), IGMP Proxy/Snooping,
VLAN tagging
4K streaming przez sieć, płynne granie online, prosty dostęp i
zarządzanie przez aplikację Tether (iOS/Android) oraz WWW
WPS/Wi-Fi, zasilanie, reset
Zasilacz 9 V DC, 0.85 A
5 GHz: do -76 dBm przy 54 Mbps, do -60 dBm przy 802.11ac
HT80 MCS9; 2,4 GHz: do -76 dBm przy 54 Mbps
<20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
183 × 124 × 32 mm
Okolo 300 g
CE, FCC, RoHS
Temperatura pracy: 0°C–40°C; temperatura przechowywania:
-40°C–70°C; wilgotność pracy: 10%–90% (bez kondensacji)
Router Archer C50, 4 odłączalne anteny RP-SMA, zasilacz,
kabel Ethernet RJ45, instrukcja szybkiej instalacji
Tak
Aplikacja Tether (Android/iOS), interfejs webowy