

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/router-tp-link-er706w-vpn-omada-ax3000-p-131154.html>



ROUTER TP-LINK ER706W VPN Omada AX3000

Numer katalogowy	43649
Kod producenta	TL-ER706W
Kod EAN	4895252500691
Typ routera	VPN
Liczba portów LAN/WAN	6
Obsługa MU-MIMO	2x2
Mesh ready	Tak

Opis produktu

ROUTER TP-LINK ER706W VPN Omada AX3000

Model: TL-ER706W

Gigabitowy router VPN Omada w standardzie AX3000 TP-Link ER706W - najważniejsze cechy:

- **Dwupasmowe Wi-Fi AX3000:** do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.
- **6 Gigabitowych portów Ethernet:** 1 gigabitowy port SFP i 5 gigabitowych portów RJ45 zapewnia wysoką prędkość połączeń przewodowych.
- **Omada Mesh:** płynne łączenie punktów dostępowych EAP wspierających technologię Mesh.
- **Centralne zarządzanie:** dostęp z poziomu Chmury i aplikacji Omada = wygoda zarządzania.
- **Duży zasięg:** trzy zewnętrzne anteny zwiększają i koncentrują sygnał Wi-Fi.
- **Bezpieczna sieć VPN:** router obsługuje wiele protokołów VPN, włączając IPSec / SSL / Wireguard / PPTP / L2TP VPN, ułatwiając użytkownikom nawiązywanie połączeń zdalnych.
- **Niezawodne zabezpieczenia:** firewall, Ochrona przed atakami DoS, Filtrowanie adresów IP/MAC/URL i jeszcze więcej funkcji chroniących Twoją sieć i dane.

Router VPN Omada TP-Link ER706W - specyfikacja i dane techniczne:

- Kod producenta: **ER706W**
- Architektura sieci: **GigabitEthernet**
- Bezpieczeństwo: **filtrowanie grup WEB, filtrowanie adresów URL, bezpieczeństwo sieciowe, wysyłanie pakietów GARP, skanowanie ARP, wiązanie adresów IP i MAC, TCP/UDP/ICMP Flood Defense, blokowanie skanowania TCP (Stealth FIN/Xmas/Null), blokowanie odbierania pakietów ping z sieci WAN, kontrola dostępu oparta na źródłowym/docelowym adresie IP**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: **kontroler Omada oparty na chmurze, kontroler sprzętowy Omada (OC300), kontroler sprzętowy Omada (OC200), kontroler programowy Omada, zarządzanie poprzez stronę Web, zarządzanie zdalne, eksportowanie i importowanie konfiguracji, SNMP v1/v2c/v3, diagnostyka (Ping i Traceroute), synchronizacja NTP, Port Mirroring, CLI (tylko w trybie Autonomicznym), obsługa dzienników systemowych**
- Porty we/wy: **1 x WAN (RJ-45), 4 x 10/100/1000 Mbit/s, 1 x SFP, 1 x USB 3.0**

-
- Liczba anten: **3**
 - Pasmo: **2,4 GHz / 5 GHz**
 - Antena: **zewnętrzna odłączana**
 - Zysk anteny: **4.5dBi**
 - Typ: **xDSL**
 - Wymiary: **226 × 131 × 35 mm**
 - Model: **ER706W**
 - Akcesoria w zestawie: **ER706W, zasilacz, instrukcja szybkiej instalacji**