

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/router-tp-link-tl-wr802n-p-124515.html>



ROUTER TP-LINK TL-WR802N

Cena	103,94 zł
Numer katalogowy	3656
Kod producenta	TL-WR802N
Kod EAN	6935364071714
Liczba portów LAN/WAN	1
Typ routera	DSL
Obsługa MU-MIMO	Brak
Mesh ready	Nie

Opis produktu

ROUTER TP-LINK TL-WR802N

Model: TL-WR802N

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Prędkość transmisji 300 Mb/s
- Miniaturowy - idealny do użytku w domu i w podróży
- Tryby pracy - AP, Klient, Router, Repeater i Bridge
- Zasilany przez port mikro-USB
- Prosta instalacja

PRZEZNACZENIE

Router TL-WR802N przeznaczony jest do połączeń z tabletami, smartfonami, przenośnymi konsolami do gier i innymi przenośnymi urządzeniami bezprzewodowymi. Urządzenie, zasilane za pomocą zewnętrznego zasilacza lub połączenia z komputerem poprzez kabel USB, umożliwia wygodne łączenie z Internetem i współdzielenie połączenia w średniej wielkości pomieszczeniu przy prędkości do 300Mb/s. Urządzenie jest idealne do użytkowania w podróży dzięki swoim miniaturowym rozmiarom i jest wystarczające do praktycznie wszystkich podstawowych zastosowań bezprzewodowych.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Router TL-WR802N przeznaczony jest do połączeń z tabletami, smartfonami, przenośnymi konsolami do gier i innymi przenośnymi urządzeniami bezprzewodowymi. Urządzenie, zasilane za pomocą zewnętrznego zasilacza lub połączenia z komputerem poprzez kabel USB, umożliwia wygodne łączenie z Internetem i współdzielenie połączenia w średniej wielkości pomieszczeniu przy prędkości do 300Mb/s. Urządzenie jest idealne do użytkowania w podróży dzięki swoim miniaturowym rozmiarom i jest wystarczające do praktycznie wszystkich podstawowych zastosowań bezprzewodowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **CECHY SPRZĘTOWE:**
- **Porty:** 1 port WAN LAN 10/100Mbps 1 port mikro-USB 1 przycisk reset

-
- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
 - **Wymiary (S x G x W):** 57 x 57 x 18 mm (2.2 x 2.2 x 0.7 cala)
 - **Typ anteny:** Wbudowana
 - **WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ:**
 - **Częstotliwość pracy:** 2,4-234835GHz
 - **Prędkość transmisji:** 11n: do 300Mb/s(dynamiczna) 11g: do 54Mb/s(dynamiczna) 11b: do 11Mb/s(dynamiczna)
 - **Czułość odbiornika:** 270M: -65dBm@10% PER 130M: -70dBm@10% PER 108M: -82dBm@10% PER 54M: -73dBm@10% PER 11M: -82dBm@8% PER 6M: -86dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
 - **EIRP:** CE: <20dBm(2,4GHz) FCC: <30dBm
 - **Tryby pracy bezprzewodowej:** AP, router, klient, repeater, bridge
 - **Funkcje transmisji bezprzewodowej:** Włączenie/wyłączenie nadajnika bezprzewodowego, most WDS, WMM, statystyki połączenia bezprzewodowego
 - **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** 64/128/152-bitowe WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
 - **FUNKCJE OPROGRAMOWNIA:**
 - **Typ połączenia WAN:** Dynamiczne IP/statyczne IP/PPPoE/ PPTP/L2TP
 - **DHCP:** Serwer, klient, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów
 - **Funkcja Quality of Service:** WMM, kontrola przepustowości
 - **Przekierowanie portów:** Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
 - **Dynamiczny DNS:** DynDns, Comexe, NO-IP
 - **VPN Pass-Through:** PPTP, L2TP, IPSec (nagłówki ESP)
 - **Kontrola dostępu:** Kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami dostępu
 - **Zabezpieczenia zapory sieciowej:** Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie adresów IP, MAC i domen, wiązanie adresów IP i MAC
 - **Zarządzanie:** Kontrola dostępu Zarządzanie lokalne Zarządzanie zdalne
 - **INNE:**
 - **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
 - **Zawartość opakowania:** Router TL-WR802N Zasilacz Kabel USB Kabel Ethernet Skrócona instrukcja instalacji Płyta CD
 - **Wymagania systemowe:** Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux
 - **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0oC~40oC (32oF~104oF)
 - **Dopuszczalna temperatura przechowywania:** -40oC~70oC (-40oF~158oF)
 - **Dopuszczalna wilgotność powietrza:** 10%~90% niekondensująca
 - **Dopuszczalna wilgotność przechowywania:** 5%~95% niekondensująca