

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rozgaleznik-14-hdmi-po-lan-spacetronek-sph-rl24-p-21877.html>



Rozgałęźnik 1/4 HDMI po LAN Spacetronek SPH-RL24

Cena	799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPH-RL24
Kod EAN	5903031034752

Opis produktu

Rozgałęźnik HDMI za pomocą CAT6 4K@30Hz HDR

Rozgałęźnik HDMI 1/4 gwarantujący przesył sygnału z zerowym opóźnieniem w jakości 4K@30Hz na odległość do 40 metrów (70 metrów w jakości 1080p@60Hz). Transmitter wyposażony został w dodatkową przelotkę HDMI oraz port RS232 pozwalający na zewnętrzne zarządzanie urządzeniem. Rozgałęźnik idealnie sprawdzi się przy reklamach zewnętrznych, studiach, w klasach lekcyjnych etc.

Rozdzielczość 4K

Rozgałęźnik obsługuje rozdzielczość 4K@30Hz. Obraz jest stabilny i płynny. Odległość między nadajnikiem i odbiornikiem w żaden sposób nie wpływa negatywnie na jakość.

Brak opóźnień na odległość do 70 metrów

Urządzenie wyposażone zostało w najwyższej jakości komponenty które zapewniają całkowity brak opóźnień. Wystarczy, że wybierzesz kabel CAT6/6a lub CAT7 a urządzenie pozwoli na przesłanie sygnału na odległość 40 metrów w rozdzielczości 4K@30Hz lub 70 metrów dla rozdzielczości 1080p@60Hz.

Obsługa RS232

Dzięki RS232 dostosujesz i sprawdzisz parametry urządzenia w prosty sposób.

Zasilanie PoC i obsługa IR Passback

Tylko transmitter wymaga zasilania zewnętrznego. Zarówno transmitter, jak i odbiorniki mogą być obsługiwane dwukierunkowo. Wszystko dzięki czujkom IR.

Możliwość podłączenia do 4 odbiorników

Zestaw pozwala na podłączenie 4 odbiorników do jednego nadajnika.

Rozgałęźnik 4x1 - Specyfikacja

- HDMI1.4, kompatybilny z HDCP1.4
- Obsługiwana rozdzielczość 4K@30Hz 1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 576p@50Hz, 576i@50Hz, 480p@50Hz, 480i@50Hz
- Formaty audio: PCM, LPCM, DTS-HD, DTS-Audio
- Odległość transmisji: 1080p do 70m, 4K@30Hz do 40m
- IR Passback: 2 kierunkowy IR (20-60kHz)
- RS-232: 3Pin: GND-RxD-TxD,
- Temp. pracy: -20~+60st.
- Temp. przechowywania: -30~+70st.

-
- Wilgotność: 0-90%RH
 - Zasilanie: TX: DC12V/1A, RX: DC5V/1A
 - Pobór prądu: TX<10W, RX<2.5W
 - Obudowa: metalowa
 - Waga TX: 280h, RX 160g x2
 - Wymiary: TX: 152 x 87 x 19mm, RX: 75 x 80 x 18mm
 - Tryb: 1 do 4