

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rozgaleznik-hdmi-110-spacetronek-sph-rs110v4a-edi-p-16717.html>

Rozg         HDMI 1/10 Spacetronek SPH-RS110V4A EDI



Dost��pno����	Dost��pny
Czas wysy����ki	24 godziny
Numer katalogowy	HDMIROZG110SPACE
Kod EAN	5903031018349

Opis produktu

Ultra Splitter HDMI 1x10 umo  liwia rozprowadzenie sygna  u HDMI z jednego   r    a na 10 odbiornik  w (Telewizory, Monitory itp.)
Urz  dzenie przesy  a obraz w bardzo wysokiej jako  ci Ultra HD 4K i pe  ne 3D.

Produkt ten posiada zdolno     buforowania sygna  u jak i jego wzmacniania.
Doskonale nadaje si   do sal konferencyjnych aby rozdzieli   sygna   z jednego   r    a na 8 ekran  w czy monitor  w.
Urz  dzenie doskonale nadaje si   do pod    czenia urz  dzenia HD (tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera, konsoli),
do odbiornik  w telewizyjnych wyposa  onych w z    cha HDMI.

Cechy:

- Jedno wej  cie HDMI sygna   podzielony na 10 urz  dze   HDMI
- Wsparcie Full HD, Full 3D
- Obs  uga do 4K 4096x2160 / 30Hz
- TMDS do 600MHz
- Wsparcie Deep Color 30bit, 36bit
- Wsparcie Blue-Ray 24/50 / 60fs / HD-DVD / xvYCC
- Cyfrowy format audio DTS-HD / Dolby-TrueHD / DTS / Dolby-AC3 / DSD / HD (HBR)
- Wsparcie retiming sygna  u
- Wej  cie obs  uga do 12 metr  w AWG26 o d  ugo  ci standardowego kabla HDMI, wyj  cie do 20 metr  w d  ugo  ci AWG26 kabla (przy wybranej rozdzielczo  ci 4k, wej  cie do 8 metr  w, wyj  cie a   do 12 metr  w.
- **Obs  uga przekazywania EDID** (prze    cznik) dla inteligentnego dopasowania rozdzielczo  ci i formatu audio mi  dzy urz  dzeniem   r    owym a urz  dzeniem wy  wietlaj  cym
- Brak utraty jako  ci

Specyfikacja:

Wersja HDMI	HDMI 1.4b
Rozdzielczo���� HDMI	do 4K - 4096x2160 / 30Hz
Kolor i format wideo	24/deep color 30bit,36bit,HD(HBR)
Obs��uga formatu audio	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Max. Przepustowo����	600MHz
Max. szybko���� transmisji	3.0Gbps
Wej��cie / wyj��cie sygna��u TMDS	0.5~1.5V p-p(TTL)
Wej��cie / wyj��cie sygna��u DDC	5V p-p (TTL)
Odleg��o���� - kabel wej��ciowy	(Rozdzielczo���� 1080p) ��10m , (rozdzielczo���� 4K) ��8m standardowy kabel AWG26 HDMI
Wyj��cie - odleg��o���� kabla	(Rozdzielczo���� 1080p) ��20m , (rozdzielczo���� 4K) ��12m standardowy kabel AWG26 HDMI
Max. nat����nienie	350mA
Temp. pracy	(-15 to +55��C)

Deklaracja zgodno  ci