

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rozgaleznik-hdmi-14-spacetronek-sph-rs104v4a-s-p-16716.html>



Rozg         HDMI 1/4 Spacetronek SPH-RS104V4A-S

Dost��pno��	Dost��pny
Czas wys�����	24 godziny
Numer katalogowy	HDMIROZG1/4SPACE-S
Kod EAN	5903031019810

Opis produktu

Sztuka poserwisowa maj  ca      y otar   na obudowie

Ultra Splitter HDMI 1x4 umo  liwia rozprowadzenie sygna   HDMI z jednego   r     na cztery odbiorniki (Telewizory, Monitory itp.)
Urz  dzenie przesy  a obraz w bardzo wysokiej jako  ci Ultra HD 4K i pe  ne 3D.

Produkt ten posiada zdolno     buforowania sygna  u jak i jego wzmacniania.
Doskonale nadaje si   do sal konferencyjnych aby rozdzieli   sygna   z jednego   r     na cztery ekrany czy monitory.
Urz  dzenie doskonale nadaje si   do pod    czenia urz  dzenia HD (tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera, konsoli), do odbiornik  w telewizyjnych wyposa  onych w z     a HDMI.

Cechy:

- Jedno wej  cie HDMI sygna   podzielony na cztery urz  dzenia HDMI
- Wsparcie Full HD, Full 3D
- Obs  uga do 4K 3840x2160 / 30Hz
- TMDS do 600MHz
- Wsparcie Deep Color 30bit, 36bit
- Wsparcie Blue-Ray 24/50 / 60fs / HD-DVD / xvYCC
- Cyfrowy format audio DTS-HD / Dolby-TrueHD / DTS / Dolby-AC3 / DSD / HD (HBR)
- Wsparcie retiming sygna  u
- Wej  cie obs  uga do 12 metr  w AWG26 o d  ugo  ci standardowego kabla HDMI, wyj  cie do 20 metr  w d  ugo  ci AWG26 kabla (przy wybranej rozdzielczo  ci 4k, wej  cie do 8 metr  w, wyj  cie a   do 12 metr  w.
- Brak utraty jako  ci

Specyfikacja:

Wersja HDMI	HDMI 1.4b
Rozdzielczo�� HDMI	do 4K - 3840x2160 / 30Hz
Kolor i format wideo	24/deep color 30bit,36bit,HD(HBR)
Obs��uga formatu audio	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Max. Przepustowo��	600MHz
Max. szybko���� transmisji	3.0Gbps
Wej��cie / wyj��cie sygna��u TMDS	0.5~1.5V p-p(TTL)
Wej��cie / wyj��cie sygna��u DDC	5V p-p (TTL)
Odleg��o�� - kabel wej��ciowy	(Rozdzielczo���� 1080p) ��10m , (rozdzielczo���� 4K) ��8m standa kabel AWG26 HDMI

Wyjście - odległość kabla	(Rozdzielczość 1080p) ≤20m , (rozdzielczość 4K) ≤12m standard kabel AWG26 HDMI
Max. natężenie	350mA
Temp. pracy	(-15 to +55°C)
Zakres wilgotności pracy	5 do 90 % RH (bez kondensacji)
Wymiary (dł x szer x wys)	62x51x11 (mm)

Dokładność zgodności