

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rozgaleznik-hdmi-1x4-sph-rs10420-60-hz-4k-hdr-p-16740.html>



# Rozgałęźnik HDMI 1x4 SPH-RS1042.0 60 Hz 4K HDR

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>HDMI-SPH-RS1042.0</b> |
| Kod EAN          | <b>5903031013399</b>     |

## Opis produktu

### Rozgałęźnik HDMI 1x4 SPH-RS1042.0 4K HDR 1/4

Ultra Splitter HDMI 1x4 umożliwia rozprowadzenie sygnału HDMI z jednego źródła na cztery odbiorniki (Telewizory, Monitory itp.)  
Urządzenie przesyła obraz w bardzo wysokiej jakości Ultra HD 4K2K i pełne 3D. Produkt ten posiada zdolność buforowania sygnału jak i jego wzmacniania.  
Dokładnie nadaje się do sal konferencyjnych aby rozdzielić sygnał z jednego źródła na cztery ekrany lub monitory. Urządzenie doskonale nadaje się do podłączenia urządzenia HD (tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera, konsoli), do odbiorników telewizyjnych wyposażonych w złącza HDMI.

## Najważniejsze cechy rozgałęźnika HDMI 1x4:

- Jedno wejście HDMI sygnał podzielony na 4 urządzenia HDMI
- **HDMI w wersji 2.0**
- Wsparcie HDR, Full 3D
- Standard HDCP 2.2
- **Obsługa aż do 4K2K 3840x2160 / 60Hz**
- Max szybkość transmisji do 6Gbps
- TMDS do 600MHz
- Deep Color 8 / 10 / 12 bit
- Obsługuj LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio;
- Brak utraty jakości
- Zasilacz w zestawie

Przykładowy schemat podłączenia urządzeń do splitera:

### Specyfikacja techniczna rozgałęźnika HDMI:

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja HDMI                 | HDMI 2.0, HDCP 2.2                                                                 |
| Rozdzielczość HDMI          | do 4K - 3840x2160 / 60Hz                                                           |
| Kolor i format wideo        | Deep Colour 8 / 10 / 12 bit                                                        |
| Obsługa formatu audio       | DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD                                              |
| Max. Przepustowość          | 600MHz                                                                             |
| Max. szybkość transmisji    | 6.0Gbps                                                                            |
| Odległość - kabel wejściowy | (Rozdzielczość 1080p ) ≤15m , (rozdzielczość 4K ) ≤8m standardowy kabel AWG26 HDMI |
| Wyjście - odległość kabla   | (Rozdzielczość 1080p ) ≤15m , (rozdzielczość 4K ) ≤8m standardowy kabel AWG26 HDMI |
| Max. natężenie              | 350mA                                                                              |
| Temp. pracy                 | (-15 to +55°C)                                                                     |
| Zakres wilgotności pracy    | 5 do 90 % RH (bez kondensacji)                                                     |
| Wymiary ( dł x szer x wys ) | 178x67x21 (mm)                                                                     |

Deklaracja zgodności  
<http://dmtrade.pl/katalogi/deklaracje/splittery/splittery.pdf>