

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rozgaelnik-hdmi-1x8-sph-rs108-v20-4k-60-hz-hdr-p-21883.html>



Rozgałęźnik HDMI 1x8 SPH-RS108_V20 4K 60 Hz HDR

Cena	329,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPH-RS108_V20
Kod EAN	5903031013405

Opis produktu

Rozgałęźnik HDMI 1x8 SPH-RS1082.0 4K HDR 1/8

Ultra Splitter HDMI 1x8 umożliwia rozprowadzenie sygnału HDMI z jednego źródła na osiem odbiorników (Telewizory, Monitory itp.) Urządzenie przesyła obraz w bardzo wysokiej jakości Ultra HD 4K i pełne 3D.

Produkt ten posiada zdolność buforowania sygnału jak i jego wzmacniania. Doskonale nadaje się do sal konferencyjnych aby rozdzielić sygnał z jednego źródła na dwa ekrany czy monitory. Urządzenie doskonale nadaje się do podłączenia urządzenia HD (tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera, konsoli), do odbiorników telewizyjnych wyposażonych w złącza HDMI.

Najważniejsze cechy rozgałęźnika HDMI:

- Jedno wejście HDMI sygnał podzielony na osiem urządzeń HDMI
- **Obsługa HDMI w wersji 2.0, HDCP 2.2**
- Wsparcie Full HD, Full 3D
- **Obsługa do 4K2K 3840x2160 / 60Hz**
- Max szybkość transmisji do 6Gbps
- TMDs do 600MHz
- Wsparcie Deep Color 8 / 10 / 12 bit
- Wsparcie Blue-Ray 24/50 / 60fs / HD-DVD / xVCC
- Cyfrowy format audio DTS-HD / Dolby-TrueHD / DTS / Dolby-AC3 / DSD / HD (HBR)
- Wsparcie retiming sygnału
- Wejście obsługa do 10 metrów AWG26 o długości standardowego kabla HDMI, wyjście do 20 metrów długości AWG26 kabla (przy wybranej rozdzielczości 4k, wejście do 5 metrów, wyjście aż do 10 metrów)
- Brak utraty jakości
- Zasilacz znajduje się w zestawie

Przykładowy schemat podłączenia urządzeń do splitera:

Specyfikacja techniczna rozgałęźnika HDMI:

Wersja HDMI	HDMI 2.0, HDCP 2.2
Rozdzielczość HDMI	do 4K - 3840x2160 / 60Hz
Kolor i format wideo	Deep Colour 8 /10 / 12 bit
Obsługa formatu audio	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Max. Przepustowość	600MHz
Max. szybkość transmisji	6Gbps
Wejście / wyjście sygnału TMDs	0.5-1.5V p-p(TTL)
Wejście / wyjście sygnału DDC	5V p-p (TTL)
Odległość - kabel wejściowy	≤10m standardowy kabel AWG26 HDMI (w jakości 4K ≤5m)
Wyjście - odległość kabla	≤20m standardowy kabel AWG26 HDMI (w jakości 4K ≤10m)
Max. natężenie	1.58A
Temp. pracy	(-15 to +55°C)
Zakres wilgotności pracy	5 do 90 % RH (bez kondensacji)
Wymiary (dł x szer x wys)	275x135x27 (mm)

Deklaracja zgodności

<http://dmtrade.pl/katalogi/deklaracje/splittery/splittery.pdf>